

汽车与设备举升提升用减震气囊JBF165-115-1型价格低质量优

产品名称	汽车与设备举升提升用减震气囊JBF165-115-1型 价格低质量优
公司名称	上海松夏减震器有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	songxia03@qq.com
联系电话	021-61556650 18521350330

产品详情

jbj型橡胶空气弹簧

供应汽车与设备举升提升用减震气囊jbj165-115-1型价格低质量优

上海松夏减震器有限公司是国内专门生产橡胶空气弹簧的专业生产厂家，品种齐全，曲囊数由一曲到四曲，直径尺寸范围从 80到 1000mm，承载力最大可达30吨以上，已成为国内知名品牌产品，行销全国20多个省、市、自治区600余家用户，并随同主机出口外贸。2006年初通过gb/t19001—2000和iso 9001—2000国际质量体系认证。2010年被国家质量技术监督机构评为“空气弹簧产品质量稳定合格企业”，是中国造纸协会，机械委员会指认产品。

供应汽车与设备举升提升用减震气囊jbj165-115-1型价格低质量优

上海松夏减震器有限公司产橡胶空气弹簧的主要性能

橡胶空气弹簧又称气胎、波纹气胎、皮老虎等，广泛应用于造纸、机械、化工、建筑、电子、军工、汽车、火车、船舶行业所有需要行程控制和隔震、减震的设施和部位，可偏转、可曲挠、可实现力的柔性传递。

上海松夏减震器有限公司是国内专门生产橡胶空气弹簧的专业生产厂家，品种齐全，曲囊数由一曲到四曲，直径尺寸范围从 80到 1000mm，承载力最大可达30吨以上，已成为国内知名品牌产品，行销全国20多个省、市、自治区600余家用户，并随同主机出口外贸。2006年初通过gb/t19001—2000和iso 9001—2000国际质量体系认证。2010年被国家质量技术监督机构评为“空气弹簧产品质量稳定合格企业”，是中国造纸协会，机械委员会指认产品。

橡胶空气弹簧的基本结构

橡胶空气弹簧是一种由橡胶、网线贴合成的曲形胶囊，俗称气胎、波纹气胎、气囊、皮老虎等。胶囊两

端部需用两块钢板相连接，形成一个压缩空气室。橡胶与网线本身不提供对负荷的承载力，而是由充入气囊内的压缩空气来完成。其曲囊数通常为1~3曲囊，但根据需要也可以设计制造成4曲或5曲以上，还可以在在一定条件下将两个空气弹簧叠加使用。

橡胶空气弹簧按照性能与特点又称为：橡胶空气冲程调节器，橡胶空气隔振体，两个产品名称。

现有的曲囊式橡胶空气弹簧的端部结构，根据联接方式可以分为三大类：一类为固定式法兰联接型，空气弹簧的两端边缘尺寸和曲囊最大外径相等或略小一些，钻若干个孔后用法兰环和端板紧固联接；另一类为活套式法兰联接型，空气弹簧的两端边缘尺寸比曲囊最大外径小得多，无须钻孔，用一个特制的法兰环和一个普通端板紧固联接；第三类为自密封型，不用法兰联接，压入端板，充入压缩空气则自行密封。

供应汽车与设备举升提升用减震气囊jbf165-115-1型价格低质量优

橡胶空气弹簧端部与连接板的法兰密封形式主要有：jbf型、gf型、hf型三种结构形式。

橡胶空气弹簧的主要用途

橡胶空气弹簧主要应用在造纸机械行业，用于校正器，压光机，压榨、刮刀、网部等多个部位进行行程调节和张力的控制，除此之外还用于汽车、火车、建筑、化工、机械、安装以及军工等行业所有需要减震、隔震及行程控制的部位。目前橡胶空气弹簧应较多的领域是车辆悬架系统，可以实现车身高度的自动调节，使车身高度保持不变；橡胶空气弹簧在举升设备上的应用，橡胶空气弹簧作为举升设备的举升元件后，克服举升设备的传统缺点，无需进行维护保养，使用寿命长，操作更换方便。

供应汽车与设备举升提升用减震气囊jbf165-115-1型价格低质量优

注：橡胶空气弹簧专业用在造纸机，硫化机、机械、化工、建筑、电子、军工、汽车、火车、船舶行业等众多行业，主要功能是减震降噪。消除机器的噪音率在98%左右。而且能有效的保护机器不受磨损，更多的保护精密仪器能更好的使用和运行。在减震降噪方面发挥这不可估量的作用。上海松夏生产的橡胶空气弹簧有着10几年的技术和经验，产品遍布全国各地，获得了整个行业的广泛好评。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是JBF165-115-1，品牌是上海松夏，材质是橡胶，用途是多种用途，安装距离是90（mm），行程是65（mm），介质是空气，类型是卷边板，型号是JBF165-115-1