

制造 供应牛奶制冷罐 牛奶冷奶罐

产品名称	制造 供应牛奶制冷罐 牛奶冷奶罐
公司名称	温州新派机械有限公司
价格	面议
规格参数	种类:奶罐 品牌:新派机械
公司地址	浙江温州市龙湾区高新技术产业园区
联系电话	86 577 56886566 13857720149

产品详情

直冷式奶罐

1、用途与结构

直冷式奶罐是牧场机械化挤奶的重要配套设备，更适用于手工分散挤奶的牧场及收奶站、乳品厂冷却集储鲜奶。

产品具有造型美观、结构紧凑、自动化程度高、占地面积小。既节省能源，奶液又能长时间处于低温保鲜状态。制冷性能级别符合iso5708-1983a 保证牛奶高品质。

直冷式奶罐主要由罐体、搅拌机、洗涤器、冷冻机组、电器控制箱等五大部分组成。

奶罐为一个卧式椭圆形体，在内外罐体之间采用了聚胺酯硬质泡沫板，该材料具有导热系数低、比重轻、强度高、吸水率低的保温层，保温性能好。罐壁采用先进的板式蒸发器直接与牛奶换热制冷。制冷压缩机采用进口压缩机，并装有可靠的中点保护器，不会因过载或系统故障而烧坏电机。本产品设计、制造技术先进、性能可靠，冷却、保温性能和卫生标准均符合国际先进水平。

2、性能与特点

直冷式奶罐采用优质sus304不锈钢制成。既清洁卫生，又耐腐蚀，并经过精密抛光，污垢不宜积存。

制冷板的制冷效率高，两块制冷板分别用两套制冷压缩机组控制，可以单独或同时工作，保证牛奶冷却

快速均匀而无结冰现象。因保温层采用导热系数低的硬质泡沫材料充填，故质量轻，保温性能优。

3、可控与储存

直冷式储奶罐采用全自动控制，电控箱可安装于奶罐侧面或近端，便于自动控制。奶罐设备与电器控制箱相结合，能对制冷系统作自动温度控制。压缩机有高压压力故障保护及电机过载保护（高压保护值为2.0mpa、低压停机值为0.2mpa），如遇上述故障，电路会自动断开，报警，压缩机将停止工作，此时必须检查且排除故障，才可按复位按钮，继续工作。奶罐需要预冷时，可手动开机。搅拌电机与压缩机同步工作，当压缩机停止工作时，如需要，可将搅拌开关打至自动档，此时，搅拌器将进入可调节的间歇转动。

当长时间存放牛奶，如缸内奶温高于6

（可进行调节）时，压缩机将自行启动，进行制冷，直至罐内奶温降低于4
（可进行调节）时自动停机，从而达到保冷目的。

三、技术参数

型号	容量l	制冷量w	搅拌转速	配用功率
type	volume	coolwgvollmew	agitaing speed	macthed power
xp-05a	500	5322	33r/min	3kw
xp-1a	1000	8842	33r/min	4.5kw
xp-1.5b	1500	11244	33r/min	5kw
xp-2b	2000	16221	33r/min	7kw
xp-2c	2000	16221	33r/min	7kw
xp-3c	3000	16221	33r/min	7kw
xp-5c	5000	3244682	33r/min	14kw
xp-6c	6000	32442	33r/min	14kw
xp-8c	8000	53668	33r/min	19kw
xp-10c	10000	64880	33r/min	21kw

联系方式

温州新派机械有限公司

联系地址：浙江省温州市龙湾区高新技术产业园区

手机号码：13857720149

电话号码：0577-5688 6566

传真号码：0577-5688 6577

腾讯qq：1171944872

邮件：wzxinpai@126.com

网站：www.wzxinpai.com

本产品的加工定制是是，种类是奶罐，品牌是新派机械，型号是XINPAI，功率是3-21（kw），适用范围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,西餐店设备,饮品店设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备，外形尺寸是见技术参数（mm），营销是新品，产品名称是卧式奶罐