

# 一体化大功率电机软启动柜-操作简单- 高效节能高压软启动柜生产厂家

产品名称	一体化大功率电机软启动柜-操作简单- 高效节能高压软启动柜生产厂家
公司名称	湖北中盛电气有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	资质:CE 产品认证:ISO9001-2000 面向地区:全国
公司地址	中国 湖北省襄阳市高新区深圳工业园6号
联系电话	0710-2769108 13387218103

## 产品详情

一体化大功率电机软启动柜-操作简单-高效节能高压软启动柜生产厂家

湖北中盛电气有限公司拥有一支技术能力很强的服务队伍，由专人负责，统一安排，所有服务人员均有着丰富的工作经验，

工厂还定期对服务人员进行讲座和技术培训，使其随时掌握新的产品技术，不断提高服务水平，从而充实服务力量。

可按客户品牌的元器件来进行安装，不锈钢和冷扎钢板材料可根据客户需求来定制：

软启动柜，高压变频器，电容补偿柜，水阻柜等电机配套设备生产厂家

高压软启动要求采用一体化软启动柜：指带软启动柜、旁路柜、开关柜功能的软启动控制柜一体化软启动优势，体积小不占空间，智能化程度高。自带开关柜功能，不用另外配备开关柜，节省空间；柜体尺寸：1000\*1500\*2300（宽\*深\*高），单套设备只需一台柜。柜体采用的是铠装中置式金属封闭开关柜，可控硅模块安装在一个小车内，拆掉相关接线及紧固件，小车即可抽出，方便安装与维护。连锁信号出厂对接完毕，一键起停操作简单方便。

一体化大功率电机软启动柜-操作简单-高效节能高压软启动柜生产厂家

高压软启动柜特点：个性化产品设计：模块设计，集启动、停机、测量、保护、控制于一体。

高性能处理器：采用32位ARM处理器，控制精度高，运算快，存储量大。多种起停功能：可本地，远方

，遥控控制。具备电压斜坡、限流斜坡、突跳斜坡、试验起动等起动方式和自由停车，软停车功能。实时采集功能：实时采集系统频率，三相电压，三相电流，续流角/功率因数角，实时运算触发角，起动时间，间隔时间，运行时间等参数。

晶闸管保护：主动保护功能，阻容吸收网络；被动保护功能：晶闸管通断检测。管通断检测。光纤隔离技术：控制器到脉冲放大板光纤隔离传送，脉冲板到触发板电气隔离取能，保证了高低压的安全。

通信接口：控制备2路RS232通信接口和1路RS485通信接口。标准MODBUS协议。

可编程功能：采用PLC模块，内置标准程序，根据用户不同配置需求设置对应参数即可。

故障记录：多达500次的事件记录功能。

高压软起动柜生产厂家\_固态降压起动柜\_启动器，在现代工业中有许多行业都离不开降压起动柜，因为如果不使用降压起动柜，

电机直接全压起动，会影响电机寿命、负载寿命、更有可能根本无法起动出现直接跳闸现象，而影响周围用电设备，所以一般

从380V~10000V的三相交流异步电机或同步电机在起动时都需采用高低压软起动柜，根据电机的功率、工况、电压、负载等因素

不一样，选择的软起动柜也不一样，在国外已有93%的软起动用户在使用高压固态软起动柜，在国内使用高压固态软起动柜的使用

率也逐渐在升高，固态降压起动柜启动器是目前软起动中性能\*\*\*稳定，性价比的软起动，是软启动中的领头羊产品。

报价为\*\*\*小规格常规配置参考价，具体价格根据客户要求有所浮动。