

中盛电气-高压软启动柜-应用广泛-有效解决电机启动问题降压软启动柜

产品名称	中盛电气-高压软启动柜-应用广泛-有效解决电机启动问题降压软启动柜
公司名称	湖北中盛电气有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	资质:CE 产品认证:ISO9001-2000 面向地区:全国
公司地址	中国 湖北省襄阳市高新区深圳工业园6号
联系电话	0710-2769108 13387218103

产品详情

高压软启动柜-应用广泛-有效解决电机启动问题降压软启动柜

湖北中盛电气有限公司拥有一支技术能力很强的服务队伍，由专人负责，统一安排，所有服务人员均有着丰富的工作经验，

工厂还定期对服务人员进行讲座和技术培训，使其随时掌握新的产品技术，不断提高服务水平，从而充实服务力量。

可按客户品牌的元器件来进行安装，不锈钢和冷扎钢板材料可根据客户需求来定制：软启动柜，高压变频器，电容补偿柜，水阻柜等电机配套设备生产厂家

高压固态软启动器以先进的技术水平、强大完保护功能、方便系统的远程总线控制以及优质的售后技术服务获得了所有评审专家的青睐，也解决了工程中的众多难题: 1、解决了起动电流过大的难题，实现了用电流来平稳加速起动电机，使起动电流从常规的5~7倍下降到2~3倍，从而减少了在输配电方面的设备投入。同时，由于起动电流的降低，避免了电源的电压降和电压骤降，保证了电网性能稳定，有利于其它电力设备的正常运行。较小的起动电流避免了机械部件发热，降低了损耗，节约了能源。 2、平缓稳定的起动减少起动过程中的机械冲击，保证了起动设备的正常使用，减少故障率和维修工作量。其它型式的起动器如:液力耦合器、磁阻起动器、自耦变压器、电抗器等，只能逐步降低电压，起动形成的冲击会使电动机、电源系统受损。高压固态软启动装置通过平滑升高输出电压，实现了无冲击起动，为电源系统和电动机等部件提供保护，延长其使用寿命。 3、通过对起动6条起动曲线的合适选择，使电动机和负载起动时处于状态，并可以满足不同负载设备的需求。6条起动曲线对应了不同电机的机械特性，自动调节电机的转矩，以获得平衡的加速曲线，减少起动过程中的电气和机械冲击。 4、通过6条停止曲线，可以满足不同水泵的机械特性，对于高扬程水泵具有最终转矩可调功能，可有效防止各种工况下水泵停机而产生的水锤效应。 5、通过远程总线控制系统方便地整

合到自动化控制系统中，时间将设备运行状态反应出来。当电动机在轻载或空载时，可实现自动降低电压，提高功率因数，减少铜损和铁损，节省了运行经费。

6、完善的通信接口可监控软起动装置的软起、软停、运行的全过程。另外，和其它型式起动机相比，高压固态软起动装置具有体积小、重量轻、功能、性能稳定、操作直观、易于维护的特点。

高压软启动柜-应用广泛-有效解决电机启动问题降压软启动柜

控制高压大功率晶闸管组件，实现了大中型交流鼠笼式电动机平滑起动、运行、停车及保护，有效降低电动机起动冲击电流，减小对电网及拖动设备的冲击。高压软启动柜产品包括固定型、中置型、三合一型。固定型采用的是箱型固定式金属封闭开关柜型，结构简单，机械强度高，中置型采用的是铠装中置式金属封闭开关柜型，外型美观，方案齐全，通用性强；三合一型即将开关柜、运行旁路柜和软起柜的功能集中于一体，装置同时具有开关柜和软起柜的功能，采用的是铠装中置式金属封闭开关柜。所有产品可控硅模块安装在一个带导轨的小车内，拆掉相关接线及紧固件，小车可以抽出，方便安装与维护。

高压软启动柜生产厂家_固态降压启动柜_启动器，在现代工业中有许多行业都离不开降压启动柜，因为如果不使用降压启动柜，

电机直接全压启动，会影响电机寿命、负载寿命、更有可能根本无法启动出现直接跳闸现象，而影响周围用电设备，所以一般

从380V~10000V的三相交流异步电机或同步电机在启动时都需采用高低压软启动柜，根据电机的功率、工况、电压、负载等因素

不一样，选择的软启动柜也不一样，在国外已有93%的软启动用户在使用高压固态软启动柜，在国内使用高压固态软启动柜的使用

率也逐渐在升高，固态降压启动柜启动器是目前软启动中性能***稳定，性价比的软启动，是软启动中的领头羊产品。

报价为***小规格常规配置参考价，具体价格根据客户要求有所浮动。