

# 一体化高压软启动柜-应用广泛-高效节能大功率电机软启动柜

产品名称	一体化高压软启动柜-应用广泛- 高效节能大功率电机软启动柜
公司名称	湖北中盛电气有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	资质:CE 产品认证:ISO9001-2000 面向地区:全国
公司地址	中国 湖北省襄阳市高新区深圳工业园6号
联系电话	0710-2769108 13387218103

## 产品详情

### 一体化高压软启动柜-应用广泛-高效节能大功率电机软启动柜

湖北中盛电气有限公司拥有一支技术能力很强的服务队伍，由专人负责，统一安排，所有服务人员均有着丰富的工作经验，

工厂还定期对服务人员进行讲座和技术培训，使其随时掌握新的产品技术，不断提高服务水平，从而充实服务力量。

可按客户品牌的元器件来进行安装，不锈钢和冷扎钢板材料可根据客户需求来定制：

软启动柜，高压变频器，电容补偿柜，水阻柜等电机配套设备生产厂家

高压软启动柜特点：个性化产品设计：模块设计，集启动、停机、测量、保护、控制于一体。

高性能处理器：采用32位ARM处理器，控制精度高，运算快，存储量大。

多种起停功能：可本地，远方，遥控控制。具备电压斜坡、限流斜坡、突跳斜坡、试验启动等启动方式和自由停车，软停车功能。

实时采集功能：实时采集系统频率，三相电压，三相电流，续流角/功率因数角，实时运算触发角，启动时间，间隔时间，运行时间等参数。

晶闸管保护：主动保护功能，阻容吸收网络；被动保护功能：晶闸管通断检测。管通断检测。

光纤隔离技术：控制器到脉冲放大板光纤隔离传送，脉冲板到触发板电气隔离取能，保证了高低压的

安全。

通信接口：控制备2路RS232通信接口和1路RS485通信接口。标准MODBUS协议。

可编程功能：采用PLC模块，内置标准程序，根据用户不同配置需求设置对应参数即可。

故障记录：多达500次的事件记录功能。

一体化高压软启动柜-应用广泛-高效节能大功率电机软启动柜

高压软启动柜操作界面 1) 触摸屏显示，触摸操作。

2) 转换开关与操作按钮：直起/软起，本柜/远程2个转换开关，启动、停止、直接启动、急停4个按钮。

3) 状态指示灯：电源、备妥、启动/软停、旁路/运行、故障、备用6个指示灯。

注：以上为标准配置，特殊情况可按用户需求调整。

高压软启动柜生产厂家\_固态降压启动柜\_启动器，在现代工业中有许多行业都离不开降压启动柜，因为如果不使用降压启动柜，

电机直接全压启动，会影响电机寿命、负载寿命、更有可能根本无法启动出现直接跳闸现象，而影响周围用电设备，所以一般

从380V~10000V的三相交流异步电机或同步电机在启动时都需采用高低压软启动柜，根据电机的功率、工况、电压、负载等因素

不一样，选择的软启动柜也不一样，在国外已有93%的软启动用户在使用高压固态软启动柜，在国内使用高压固态软启动柜的使用

率也逐渐在升高，固态降压启动柜启动器是目前软启动中性能\*\*\*稳定，性价比的软启动，是软启动中的领头羊产品。

报价为\*\*\*小规格常规配置参考价，具体价格根据客户要求有所浮动。