

管线式乳化泵 移动式高剪切乳化泵 乳化设备

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 管线式乳化泵 移动式高剪切乳化泵 乳化设备 |
| 公司名称 | 温州市丰日机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 应用领域: 物料类型:固-液 适用物料:化学品 |
| 公司地址 | 中国浙江温州市龙湾区沙城工业区永强大道2273弄7号 |
| 联系电话 | 086 0577 86810600 13355877352 |

产品详情

卫生级乳化泵，就是高效、快速、均匀地将一个相或多个相(液体、固体、气体)进入到另一互不相溶的连续相(通常液体)的过程的设备。而在通常情况下各个相是互不相溶的。当外部能量输入时，两种物料重组成为均一相。卧式管线式单级乳化泵由于转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能，使物料在定、转子狭窄的间隙中受到强烈的机械及液力剪切、离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂和湍流等综合作用，形成悬浮液（固/液），乳液（液体/液体）和泡沫（气体/液体）

卫生级乳化泵，就是高效、快速、均匀地将一个相或多个相(液体、固体、气体)进入到另一互不相溶的连续相(通常液体)的过程的设备。而在通常情况下各个相是互不相溶的。当外部能量输入时，两种物料重组成为均一相。卧式管线式单级乳化泵由于转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能，使物料在定、转子狭窄的间隙中受到强烈的机械及液力剪切、离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂和湍流等综合作用，形成悬浮液（固/液），乳液（液体/液体）和泡沫（气体/液体）。卧式管线式单级乳化泵从而使不相溶的固相、液相、气相在相应熟工艺和适量添加剂的共同作用下，瞬间均匀精细的分散乳化，经过高频乳化泵的循环往复，最终得到稳定的高品质产品。

1 精细化工 颜料 染料 涂料 油漆 塑料 树脂 油墨 糊料 浆料 热熔胶 阻燃剂 胶粘剂 整理剂 表面活性剂 均染剂 防粘剂 消泡剂 光亮剂 橡胶助剂 塑料助剂 染料助剂 絮凝剂 混凝剂 表面活性剂 溶剂 硅油乳化 树脂乳化 碳黑分散

2 石油化工 润滑油 重油混合 重油乳化 油包水 包油水 柴油乳化 改性沥青 乳化沥青 催化剂 蜡乳化

3 农药化肥 化肥 农药乳化 农药助剂 农药中间体 药乳油 杀虫剂 除草剂 种衣剂 杀菌剂 植物激素 尿素
复合肥 乳油湿性粉剂

4 生物医药 细胞浆化 血清疫苗 蛋白质分散剂 药乳膏 抗生素 糖衣

5 日用化工 护肤霜 护肤膏 洗涤剂 防腐剂 美发用品 牙膏 日用香精

6 食品工业 食品添加剂 香精 香料 果汁 果酱 冰淇淋 乳制[1]品 巧克力 植脂末

7 涂料油墨 内外墙涂料 乳胶漆 纳米涂料 建筑胶 光固化涂料 油墨 墨水 碳黑 涂料助剂 釉 膨润土

8 造纸工业 纸浆 胶黏剂 松香分散 碳酸钙 填料助剂 颜料混合 树脂乳化

9 环境保护：废水、污水处理、改质、回收利用

10 其他：造纸、陶瓷泥釉、除锈剂、滑石粉

本产品的应用领域是乳品，物料类型是固-液，适用物料是化学品，适用场所是工业生产用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是金丰日，型号是JFR，生产能力是3000（kg/h），每次处理量范围是101-500（千克），功率是1.5~4（KW），外形尺寸（长*宽*高）是380*560*680（mm），整机重量是65