

瑞士EMSPA6 (EMS) 瑞士总代理商

产品名称	瑞士EMSPA6 (EMS) 瑞士总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司销售部
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:瑞士EMS 瑞士EMS:PA6中国官方 用途:电子配件
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13482140080

产品详情

瑞士EMSPA6 (EMS) 瑞士总代理商

瑞士EMSPA6 (大陆) 代理商瑞士EMSPA6 (大陆) 代理商配送地区：北京/天津市/上海市/重庆市/成都市/雄安新区/深圳市江苏/苏州市/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市/浙江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/丽水/广东/深圳/广州/中山/佛山/汕头/潮州/珠海/惠州/顺德福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽/河北省/山西省/辽宁省/吉林省/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省/四川省/广东省以上地区均含运费，部分城市可送货上门，或自提！

原厂塑料Grilon供应PA6瑞士EMS BG-15

原厂塑料Grilon供应PA6瑞士EMS BG-25 原厂塑料Grilon供应PA6瑞士EMS BG-30

原厂塑料Grilon供应PA6瑞士EMS BG-35 原厂塑料Grilon供应PA6瑞士EMS BG-40

原厂塑料Grilon供应PA6瑞士EMS BG-50

原厂塑料Grilon供应PA6瑞士EMS BGZ-15

原厂塑料Grilon供应PA6瑞士EMS BGZ-30

PA6聚酰胺的性能用途 概述简介：PA6树脂在加工前在80-90度的温度进行烘烤7-8个小时，或在108 -120 真空烘箱中烘7小时以上。纯树脂的外观颜色白色或乳白色或微黄色、透明或半透明的结晶性树脂，它可以配成任何的颜色，PA6物理密度在1.13-1.15。吸水率相对吸湿饱和时能吸8%。使用温度可45 ~ 110 之间。熔点：218-290 。合适壁厚2.2-3.6mm。PA6的机械性能中如抗拉抗压强度随温度和吸湿量而改变。

因为PA6的熔融温度大概在220 左右。相比PA66有更好的抗冲击性和抗溶解性,但吸湿性也更强。为了提高PA6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入增韧剂。

对于没有添加剂的产品,PA6的收缩率在1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%。PA6性能:玻纤含量一般为20%。尼龙6是结晶性高聚物。虽然PA6有很多优点,但它也存在不足之处,特别是在干燥干态条件下和低温条件下的缺口冲击性能很差,这限制了其在干燥、寒冷环境中的应用。

尼龙6高韧性。PA6用途:电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座 工业零件:椅座、自行车输框、滑雪鞋底座、纺织梭、踏板、滑输。

现货供应PA6系列常用型号:美国杜邦:73G15,73G15HSL,73G30HSL

NC010,73G45L,73GM30HSL2 BK,73G20L。德国巴斯夫:100FR NC,6030GHS

BK,8231GHS,8233GMT7499,A3K,B3EG6BK,B3GM35,B3U,B3WEG6,C3U,GF30

BK,TG7S,VE35CW,VX30CF。