

厦门东元变频器7200MA系列

产品名称	厦门东元变频器7200MA系列
公司名称	厦门佰斯特自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:TECO/东元 产品系列:7200MA
公司地址	福建厦门市集美区厦门市杏林杏西路50号
联系电话	86 0592 6153170 18606098344

产品详情

无传感矢量型变频器 一、技术特点1、无传感矢量控制，具有高启动转矩特性。2、液晶操作器可复制或存取所设定的参数。3、内含rs485通讯界面（modbus协定），可选用profibus界面卡。4、双额定设计，可适合于转矩/变转矩负载。标准内含5分钟（ol2）过载

保护功能。5、适用范围：加工机械（恒转矩），风水力机（变转矩）。6、具有ul及ce认证。二、

产品规格 1、最大适用马达(hp) 1~75 hp 2、输出电源 -

额定输出容量 (kva) 2~110kva - 额定输出电流 (a) 4.8~130a -

最大输出电压 (v) 三相200~230v

三相380v~460v - 最高输出频率 (hz) 可由参数设定（最高可达400hz） -

额定电压频率

单、三相200~230v、50/60hz

三相380~460v、50/60hz - 容许电压变动 -15%~+10% -

容许频率变动 ±5% 三、产品特性

- 新世代高性能泛用向量变频器（三合一机能：v/f，v/f+pg回授无感测 器向量功能）

- 机种齐全，3hp以下单相/三相共用。

- 采用对话式lcd操作器，具有多国语言设定及参数拷贝功能。

- 输入端子可选择sink或source界面方式（option）。

- 标准内含rs-485（modbus）通信功能（profibus通信卡：option）

- pg回授介面标准内含，外加pg即可作v/f闭回路控制，以提高速度精度

- 标准内含pid、简易plc、计时功能及脉波输出，可适用不同之应用。

- 2组类比输出界面，类比输入电压-10v~+10v,可分别设定11种不同类比 输出信号。

- 具有运转时间累积及智慧型异常履历机能，易于系统之维护管理。

- 具有双额定（定转矩及递减转矩负载），标准内含5分钟（ol2）过载

保护功能。 - 高启动转矩，具有全域全自动转矩提升及自动滑差补正机能。

本产品的应用范围是恒转矩，品牌是TECO/东元，产品系列是7200MA，型号是7200MA，额定电压是单相/三相AC220（V），适配电机功率是1.5（kW），滤波器是内置滤波器，控制方式是电流矢量，供电电

压是高压，电源相数是单相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是代理，额定电流是4.8-130 (A)，电机容量是2-110，是否提供加工定制是否