

FT410脚踏阀 韩国脚踏阀 YPC FT410 FT510 FT610

产品名称	FT410脚踏阀 韩国脚踏阀 YPC FT410 FT510 FT610
公司名称	青岛市四方区迪凯杰气动液压元件经销处
价格	面议
规格参数	品牌:韩国YPC 型号:FT410-SFT510-SFT610-S
公司地址	山东 青岛市四方区 温州路7号盛奥五金机电市场2楼211
联系电话	053283751700/88683068 13853212541

产品详情

材质 铝合金 连接形式 螺纹 类型(通道位置) 五通式 压力环境 常压 形态 活塞式 工作温度 常温 标准 国标
流动方向 换向 零部件及配件 配件 用途 截止 适用介质 空气 排油方式 无 输出压力 0.8mp

是泵/阀/风机专业供应最好的气动脚踏开关的公司，欢迎来电洽谈合作

材质 铝合金 连接形式 螺纹 类型(通道位置) 五通式 压力环境 常压 形态 活塞式 工作温度 常温 标准 国标
流动方向 换向 零部件及配件 配件 用途 截止 适用介质 空气 排油方式 无 输出压力 0.8mp

是泵/阀/风机专业供应最好的气动脚踏开关的公司，欢迎来电洽谈合作

材质 铝合金 连接形式 螺纹 类型(通道位置) 五通式 压力环境 常压 形态 活塞式 工作温度 常温 标准 国标
流动方向 换向 零部件及配件 配件 用途 截止 适用介质 空气 排油方式 无 输出压力 0.8mp

是泵/阀/风机专业供应最好的气动脚踏开关的公司，欢迎来电洽谈合作

本产品的加工定制是否，品牌是韩国YPC，型号是FT410-SFT510-SFT610-S，材质是铝合金，连接形式是螺纹，类型(通道位置)是二位五通，压力环境是0.15-0.85Mpa，形态是柱塞式，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是换向，零部件及配件是阀体，用途是换向，适用介质是压缩空气，排油方式是无须注油，输出压力是0.15-0.85，气动开关是自动复位