

## 二位三通/四通气动脚踏阀 FV320 FV420

产品名称	二位三通/四通气动脚踏阀 FV320 FV420
公司名称	天津云杰气动科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:山耐斯 型号:FV320FV420
公司地址	天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区18-101
联系电话	15022266911

### 产品详情

买家须知：

1. 购前请与本司联系，本司极力配合提供所需认证资质。(营业执照，税务登记，银行开户证明.等. .)
2. 我公司为实体店铺，库存随时变动中，一般数量少均有现货，买前最好提前咨询客服。
3. 同城交易若条件允许情况，本司送货上门。(快递请您检查物品包装是否完整，数量是否与下单一致.)
4. 跨省客户需款到发货。本司暂未与相应货运公司签约代收，故暂无法提供跨省代收服务。敬请谅解！
5. 如果产品质量问题可以在5个工作日内退换，中间的运费由卖家承担。
6. 客户在不知情产品用特性的情况下可以来电咨询，而误买了此产品在保证不影响第二次销售的情况下可以在5个工作日内更换其他产品，中间产生的其它费用由买有承担。
7. 本司承诺不做仿品。请您对我们产品进行监督

订购码

fv	420	08
规格代号	位通数320：二位三通420 ：二位四通	接管口径06：g1/8"  08：g1/4"

## 规格

型号	fv320-06	fv320-08	fv420-06	fv420-08
工作介质	经40微米过滤的空气			
动作方式	直动式			
接管口径	g1/8	g1/4	g1/8	g1/4
工作温度	0~60			
位通数	二位三通		二位四通	
使用压力	0~0.8mpa			

### 使用维护须知：

- 1.使用前注意检查元件，在运输过程中是否损坏，然后安装使用
- 2.安装时，请注意气体流动方向接管是否正确
- 3.使用时，请严格遵守各项技术要求，如工作电压、动作频率、工作压力、使用温度；整机调试时，建议先用手动装置调试，然后再通电调试
- 4.请注意防尘，建议气口安装消声器或消声节流阀
- 5.连接管路时，注意止泄带缠绕不可超过接头牙端面，并注意消除管接头、管子内的金属颗粒、粉尘及油污等
- 6.建议使用油水分离器，并添加润滑油

本产品的加工定制是是，品牌是山耐斯，型号是FV320FV420，材质是其他，连接形式是螺纹，类型(通道位置)是二通式，压力环境是常压，形态是隔膜式，工作温度是高温，适用介质是空气，规格是FV-320,FV-420