

怡展305D稳压电源 PS305D数显电源 直流电源图

产品名称	怡展305D稳压电源 PS305D数显电源 直流电源图
公司名称	上海哈伯实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:PS305D 输入电压:220 (V)
公司地址	上海市闵行区沪青平公路206弄第8号2幢4楼4006 室
联系电话	02159772669 13661966236

产品详情

直流电源规格：	类型	稳压直流电源	品牌	怡展
	型号	ps-305d	输出电流	5 (a)
	输入电压	30 (v)	输出电压	0-30 (v)
	输出功率	500 (w)	频率范围	50 (hz)
	工作温度	40-70 ()		

概述：

ps系列为高精度恒压、恒流型可调直流稳压电源，稳定度高，纹波系数小，且具有超载保护功能，可靠行强。其输出电压、电流都能在0到标准值之间连续可调。既可做稳压源使用，又可做恒流源使用，适用于科技产品开发、实验室、电子生产线及移动电话、无线寻呼机的调试维修使用。

主要特点：

、在输出满功率的状态下，长时间工作 、稳压、稳流自动切换 、较低的纹波电压 、led/指针表显示输出电压和电流 、具有可自由选择的过流保护方式（稳流或截止）适应更广泛的使用范围 、具有连续可调输出过压保护功能，对负载有更强的保护 、四个电位器，分别调节输出电压和输出电流，精密、稳定。

参数规格：

1、额定工作条件

电源电压：110v/220v \pm 10% 50hz/60hz（用开关转换）工作条件：温度“ 00c-400c

相对湿度：<80%

c、储存条件：温度：-100c-700c

相对湿度：<70%

2、稳压工作状态

输出电压从0到标称值连续可调电压稳定度

电源稳定度：<0.01%+3mv

负载稳定度：<0.01%+3mv(最大电流<3a)

负载稳定度：<0.01%+5mv(最大电流>3a)

c、恢复时间：<100 μ s（负载变动50%，最小负载电流0.5a）

d、纹波噪声：<0.5mvrms(5hz -1mhz) (最大电流<3a)

<1.0mvrms(5hz -1mhz) (最大电流>3a)

e、温度系数：<300ppm/0c

3、稳流工作状态：

a、输出电流从0到标称值之间连续可调

b、电流稳定度

电源稳定度：<0.2%+3ma

负载稳定度：<0.2%+3ma

c、纹波噪声：<3marms

本产品的品牌是怡展，型号是PS305D，输入电压是220（V），输出电流是5（A），输出电压是30（V），保护功能是稳压保护，准确度是4位数精确