

XM3190-C8+称重显示控制器 称重显示控制器

产品名称	XM3190-C8+称重显示控制器 称重显示控制器
公司名称	西安新敏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区科技路10号通达大厦第14幢 1单元5层10503号房
联系电话	029-85226221 13359220362

产品详情

XM3190-C8+称重显示控制器

一、概述

XM3190—C8+称重显示控制器采用MCS—51单片微处理器及高速的 A/D 转换技术，对重量进行转换显示，*高可达 80 次/秒的转换速度。本显示器可方便地与电阻应变式传感器连接组成配料秤、定量包装秤、控制秤等，适用于各种高速度与高精度称重要求的控制场合。

二、功能特点

- 1、集成了加法秤、减法秤、分选秤功能，具备 3 路外控输入和 3 路控制输出
- 2、标准异步串行通讯接口（RS232 或 RS422/485），灵活的通讯方式（连续发送和指令应答）
- 3、0-20mA/4-20mA(或 0-5V/0-10V) DA **输出，可校准上下限报警输出设置高精度 A/D 转换，可读性达 1/30000抗干扰性能强，可靠性高

三、主要参数

- 1、传感器连接个数：1~8 只 350 传感器
- 2、传感器供桥电源：DC 5V；350mA
- 3、传感器连接方式：采用 6 线制，长线自动补偿
- 4、显示：单排 7 位 LED,字高 0.5 英寸,11个状态指示灯
- 5、通讯接口：串行 RS232/RS422/RS485，任选一种；波特

率 1200 ~ 9600 可选

6、继电器输出：触点容量 AC : 220V ; 0.5A

7、外控输入：开关触点（闭合控制有效）

8、使用电源：AC 110V ~ 230V , 50/60Hz 1A

四、外型尺寸(mm)