

(PA66)美国杜邦PA66杜邦代理公司

产品名称	(PA66)美国杜邦PA66杜邦代理公司
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	1.80/件
规格参数	美国杜邦:总代理商 美国杜邦:长期代销代理供应,全国配送 美国杜邦:一线品牌,欢迎来电询价采购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

作为PA66.杜邦授权的美国杜邦PA66代理商，我们是PA66一级代理商，也是杜邦PA66一级代理商。在PA66市场上经过多年的耕耘和积淀，我们已成为业内zhiming的代理商之一。

作为中国官网，我们致力于为客户提供**的PA66材料和*优质的服务。我们拥有专业的销售团队和技术支持团队，能够为客户提供定制化的解决方案。

同时，我们也非常注重与杜邦官网的合作。与杜邦官网的紧密合作，不仅使我们能够及时了解PA66产品的*新信息和市场趋势，还能为客户提供更为全面和深入的技术支持。

作为美国杜邦PA66总代理商，我们将继续秉承“诚信、勤奋、创新”的理念，为国内外客户提供高品质的PA66材料和*优质的服务，共同推动PA66市场的发展。

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦101F V2 中粘度

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦101L V2 中粘度

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦FR15 纯树脂 防火V0

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦FR50 玻璃纤维25%增强 防火V0

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦408HS 热稳定

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦103HSL 热稳定

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦8018HS 玻璃纤维14%增强 超韧 耐热

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦8018 玻璃纤维14%增强 超韧

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦408L 超高抗冲击

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦80G33L 玻璃纤维33%增强 超韧 耐冲

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦ST801 超韧耐寒耐冲

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦ST801HS 超韧耐热

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦70G30L 玻璃纤维30%增强 高强度 高刚性

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦70G33L 玻璃纤维33%增强 高强度 高刚性

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦70G35L 玻璃纤维35%增强 高强度 高刚性

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦70G25L 玻璃纤维25%增强 高强度 高刚性

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦70G13L 玻璃纤维13%增强

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦70G50L 玻璃纤维50%增强 高强度 高刚性

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦70G43L 玻璃纤维43%增强 高强度 高刚性

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 13%玻纤增强70G13L、 70G13HS1L

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 14%玻纤增强8018

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 30%玻纤增强70G30L、 73G30LHS1L

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 33%玻纤增强70G33L、 70G33HS1L

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 43%玻纤增强70G43L

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 加纤增韧级80G33L、 80G25L、 80G33HS、 80G25HS

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 防火阻燃V-0等级FR15、 FR50、 FR70、 FR52G30BL

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 防火阻燃V-0等级纯树脂FR10、 FR15

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 超韧级ST801、 ST811；防紫外线超韧级ST801A

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66 美国杜邦 103HSL 热稳定级

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66 美国杜邦 103FSL热稳定级

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66 美国杜邦 FR15 纯树脂，V-0

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66 美国杜邦 FR10 纯树脂，V-0

PA66美国杜邦103FHS NC010非增强，热稳定

详细信息

基本概述

PA66又称尼龙66，俗称尼龙双6;聚己二酰己二胺;英文名：Polyamide 66，缩写 nylon 66。

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。

理化介绍

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白包或带黄色颗粒状结晶形聚合物，具有可塑性。密度(g/cm³) 1.10-1.14;拉伸强度(MPa) 60.

0-80.0;洛氏硬度118;熔点252 ;脆化温度-30 ;热分解温度大于350 ;连续耐热80-120 ;冲击强度(kJ/m²) 60-100;静弯曲强度(MPa) 100-120;马丁耐热() 50-60;弯曲弹性模量 (MPa) 2000 ~ 3000;体积电阻率(cm) 1.83 × 10¹⁵;平衡吸水率2.5%;介电常数 1.63。

化学式：[-NH(CH₂)₆-NHCO(CH₂)₄CO]_n-

能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀

PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。在设计时，一PA66的收缩率在1%~2%之间。