

广西 JDX可曲挠偏心异径橡胶接头 法兰快速接头 异形橡胶软连接 管道减震器

产品名称	广西 JDX可曲挠偏心异径橡胶接头 法兰快速接头 异形橡胶软连接 管道减震器
公司名称	巩义市新华丰管道设备有限公司
价格	168.00/台
规格参数	品牌:新华丰 型号:JDX型 产地:河南巩义
公司地址	巩义市西村镇西村村永安路
联系电话	0371-64033589 15838398868

产品详情

偏心异径橡胶接头由织物增强橡胶件与平接头、松套金属法兰或螺纹管法兰组成，用于管道隔振、降噪、位移补偿产品。偏心异径橡胶接头是用于连接泵、阀等设备与管道的新产品。它们通过全螺纹螺柱或法兰连接，使它们成为一个整体并具有一定的位移量，以便于安装和维护，根据现场安装尺寸进行调整。应用于供水、供气、供油等管道设备。

偏心异径橡胶接头使用介质：

偏心异径橡胶接头的介质和使用范围非常广泛，可以根据不同的环境和气候使用不同的橡胶材料，以最大限度地发挥其性能。偏心异径橡胶接头常用介质有空气、压缩空气、水蒸气、自来水、污水、海水、热水、石油、液压油、工业酸碱等，橡胶接头种类繁多，适用于用于各种管道。在各种环境的应用中具有减震性能，也满足各种环境介质的要求。因此，它已成为建筑工程管道接口处的减震器。

偏心减速器橡胶接头胶球材质：

偏心异径橡胶接头球体部分由内胶层、增强层、多层刮花尼龙帘子布、外胶层复合的胶管组成。根据不同的介质，使用的橡胶材料也不同，如天然橡胶、丁苯橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶、氟橡胶等。分别具有耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。同时，根据各种橡胶化学分子的特点，经过专家的适当改进和调配，研制出性能更高的优良合成橡胶。全面提高异径橡胶接头的耐候、耐臭氧、耐腐蚀、耐磨等性能。

偏心异径橡胶接头性能特点：

体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。

安装时可发生横向、轴向和角向位移，不受未连接管道和不平行法兰的限制。

工作时，可降低结构传递的噪音，吸振能力强。