

# KVVP屏蔽电缆 5\*1.5 控制电缆KVVRP绕包生产方式 国标线缆

产品名称	KVVP屏蔽电缆 5*1.5 控制电缆KVVRP绕包生产方式 国标线缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.30/米
规格参数	规格型号:KVVP5*1.5 颜色:黑色 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合

KVVP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电缆450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动要求的场合

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合

ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合

ZRKVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合

ZRKVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合

ZRKVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合

ZRKVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvrp电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，有移动屏蔽和阻燃要求的场合

## 耐高温控制电缆

(KFF电缆)适用于交流额定电压300/500及以下,高温环境中的信号检测。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。

使用特性:工作温度:长期使用200

短期使用1000 90分钟

额定电压:U<sub>0</sub>/U为450/750V。

导体线芯长期工作温度为70、95两种,电缆敷设温度不低于0。

电缆的推荐允许弯曲半径如下:

无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;

铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;

屏蔽软电缆,不低于电缆外径的6倍。

控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制

代表型号:KVV/KYJV/还有其它仪表线等等

产品说明

执行标准:GB/T 9330-2008。阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条件。

型号 产品名称 电压V 芯数 截面 mm<sup>2</sup> 主要适用范围