

# ZH1962-F鲁尔接头性能测试仪一体机新款上市

产品名称	ZH1962-F鲁尔接头性能测试仪一体机新款上市
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:ZH1962-F 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

## 产品详情

### 产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800\*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触屏进行选择注射器的公称容量，并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩，保持时间、内部水压、分离力、正负压泄漏率，可由机载打印机打印出测试结果。

执行标准：符合GB/T1962.1-2015、GB/T1962.2-2001及ISO80369-1~20、YY/T0916.1~20标准中相关条款设计制造

测试项目：测试注射器、注射针、及输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等医疗器械（鲁尔）圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等多项性能指标

ISO80369与YY/T0916测试项目：压力衰减泄漏、正压液体滴落泄漏、负压空气泄漏、应力开裂、抗轴向负载分离、抗旋开扭矩分离、抗过载（滑丝）性能。

公称容量：1ml~60ml、任意选择。

轴向力：0N~80N 误差不大于±2%

内部水压：0kPa~400kPa可任意设定，误差不大于±0.5%

分离力：10N~70N 误差不大于±2%

保持时间：1~60s 误差不大于±0.5s任意设定

扭矩:0.010N.m ~ 0.500N.m

负压：-10~-94kPa（可调）误差不大于±1%；

负压泄漏率分辨率：-0.0001Pa.m<sup>3</sup>/s

正压泄漏率分辨率:0.0001Pa.m<sup>3</sup>/s

自带正压起源：功率800W

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：20kg 外形尺寸：400 × 350 × 384（mm）

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

介绍一下我们的品牌——上海远梓。作为一家专业设备厂家，我们一直致力于为客户提供高质量的设备和优质的服务。我们的设备通过了严格的性能测试，并获得了多项专利和认证，深受客户的认可和好评。

本次推出的新款设备，型号为ZH1962-F，将为您带来全新的体验。该设备的产地位于江苏，这里是中国最重要的制造业基地之一，凭借丰富的人力资源和先进的制造技术，我们能够为您提供高品质的产品。

ZH1962-F设备的操作简单，无需专业技术人员，即可轻松上手。我们提供中英文系统和Linux系统两种选择，满足不同国家和地区用户的需要。此外，设备还配备了针式打印机，可方便地打印测试结果和报告。

更重要的是，我们致力于提供终身维护服务。您可以放心使用我们的设备，因为我们会为您提供持续的技术支持和维护服务。如果您在使用过程中遇到任何问题，可以随时联系我们的客服团队，我们将尽快为您解决。

值得一提的是，ZH1962-F还支持第三方证书，您可以根据需要进行非标定。这意味着您可以根据实际需求，灵活地使用设备，得到更准确的测试结果。我们也提供相关的证书支持，确保您的设备符合标准。

我们的设备不仅质量可靠，而且价格合理。我们了解您的需求，并且十分重视您的资金投入。因此，我们的设备价格实惠且具有良好的性价比。您可以放心购买，我们将为您提供高品质的设备和周到的服务。

ZH1962-F鲁尔接头性能测试仪一体机新款上市。它不仅拥有上海远梓品牌的高品质保证，还具备操作简

单、维护方便、非标定支持等多项优点。无论您是初次购买还是升级设备，我们都将竭诚为您提供专业的选择和服务。