

伊顿UPS电源9SX3000IM 3KVA 轮船UPS电源

产品名称	伊顿UPS电源9SX3000IM 3KVA 轮船UPS电源
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:9SX3000IM 规格:3KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

伊顿UPS电源9SX3000IM 3KVA 轮船UPS电源伊顿ABM电池管理技术以优化的三段式充电方式保护电池

技术规格700VA/1000VA/1500VA/2000VA/3000VA额定功率 (VA/W)700 VA/630 kW1000 VA/900 kW1500VA/1350kW2000VA/1800kW3000VA/2700kW机型塔式电气特性技术带功率因数校正 (PFC) 的在线双转换系统标称电压200/208/220/230/240V输入电压范围190-276V,无降额(降额时可达120-276V)输入频率范围40-70Hz,50/60Hz 自动选择,变频模式效率市电模式高达 92.5%连接输入1 IEC C14 (10A)1 IEC C14 (10A)1IECC14(10A)1IECC14(10A)1IEC C14 (16A)输出6IECC13(10A)插座6IECC13(10A)插座6IEC C13(10A)插座8IEC C13(10A)插座8IECC13(10A)1IECC19(16A)开关插座组2个插座组电池典型后备时间*(分钟)/负载300W500W800W1200W1800W2500W9SX 700147.59SX 1000241479SX 1000 +1 EBM/+ 4 EBM90/32056/20033/1209SX 150039231279SX 1500 +1 EBM/+4 EBM142/52085/31050/17931/1159SX 2000 (塔式)6256221579SX 2000 (塔式) +1 EBM/+4 EBM280/1050165/620100/39065/25040/1609SX 3000 (塔式)784529171069SX 3000 (塔式) +1 EBM/+4 EBM290/1100175/630108/42168/25545/16830/112电池管理ABM和温度补偿充电方法(用户可选),自动电池测试,深度放电保护,自动识别外部电池组。通信通信端口1个USB 端口 + 1个 串行 RS232 端口 + 1个 远程关机端子 + 1个 输出干节点端子通信插槽1个插槽用于安装 Network-MS、Network-MS、ModBus-MS 或 Relay-MS 卡工作条件、标准及许可工作温度0 到 40 ° C典型噪声级40dB41dB43dB45dB45dB安全IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2EMCIEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B认证cULus / RCM / CE /CB 报告 (TUV) / EAC / BIS尺寸:高x宽x深 (mm)/重量UPS252x160x357/11.5kg252x160x387/14.8kg252x160x437/18.5kg346x214x412/33.3kg346x214x412/33.4kgEBM252x160x387/19kg252x160x387/24.5kg346x214x412/48.7kg346x214x412/48.7kg客户服务与支持保修期2年备份时间为估计值,可能会随设备、配置、电池寿命和温度等变化而有所不同零件编号9SX 700 VA9SX 1000 VA9SX 1500 VA9SX 2000 VA9SX 3000 VAUPS9SX 700I9SX 1000I9SX 1500I9SX 2000I9SX 3000IEBM9SXEbm36T9SXEbm48T9SXEbm96T9SXEbm96T2m 电池连接电缆EBMCBL36TEBMCBL48TEBMCBL96TEBMCBL96T

