

同心异径橡胶接头 大小头避震喉橡胶软连接 减振降噪橡胶软接头

产品名称	同心异径橡胶接头 大小头避震喉橡胶软连接 减振降噪橡胶软接头
公司名称	巩义市新华丰管道设备有限公司
价格	168.00/台
规格参数	品牌:新华丰 型号:KXT型 产地:河南巩义
公司地址	巩义市西村镇西村村永安路
联系电话	0371-64033589 15838398868

产品详情

同心异径橡胶接头又称作异径管道减振器、膨胀节、避震喉、软接头,是金属管道的柔性联接器,由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。现引进国外先进生产工艺,制作过程中内层受到高压,锦纶帘子布和胶层得到更好的结合,比普通型可曲挠橡胶接头的工作压力更高,质量更好。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。

主要点是可解决金属管道连接时不同口径的问题,同时有减震降噪的作用,可节约管道安装零件,节约成本。它由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等点,可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送-15 ~ 120 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。殊型用于输送-30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

同心异径橡胶接头连接方式：

目前国内现在只有法兰式连接，国外现在也有卡箍式的链接方式。

按工作压力分：

0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa五个等级，一般常用的是：1.6MPa

性能特点：

- 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。

3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。

同心异径橡胶接头使用范围：

由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。