

# 设计制造安装非标压力容器的厂家，设计制造安装非标储气罐的厂家，设计制造安装非标储罐的厂家

产品名称	设计制造安装非标压力容器的厂家，设计制造安装非标储气罐的厂家，设计制造安装非标储罐的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

设计制造安装非标压力容器的厂家，设计制造安装非标储气罐的厂家，设计制造安装非标储罐的厂家地下室、半地下室的出入口（坡道）、窗井、风井，下沉庭院（下沉式广场）、地下管道（沟）、地下坑井等应采取必要的截水、挡水及排水等防止涌水、倒灌的措施，并应满足内涝防治要求。

5.9.2 地下室、半地下室与土壤接触的底板、顶板以及侧墙外壁，应满足防水、防潮要求。

5.9.3 当地下室顶板作为室外场地使用时，设计应满足日常使用的大荷载要求，后期使用荷载不能超过设计的大荷载要求。

5.9.4 窗井、风井、下沉庭院的顶部周边应设置安全防护设施。

屋面应合理采取保温、隔热、设计制造安装非标压力容器的厂家，设计制造安装非标储气罐的厂家，设计制造安装非标储罐的厂家防水等措施。屋面防水应按排水与防水相结合的原则，根据建筑物的重要程度及使用功能，结合工程特点、气候条件等按不同等级设置防水层。

6.1.2 屋面应符合下列规定：

1 屋面应设置坡度，且坡度不应小于2%；

2 屋面设计应进行排水计算。天沟、檐沟断面及雨水立管管径、数量应通过计算合理确定；

3 装配式屋面应进行抗风揭设计，设计制造安装非标压力容器的厂家，设计制造安装非标储气罐的

厂家，设计制造安装非标储罐的厂家各构造层均应采取相应的固定措施；

4 严寒和寒冷地区的屋面应采取防止冰雪融坠的安全措施；

5 坡度大于45°瓦屋面，以及强风多发或抗震设防烈度为7度及以上地区的瓦屋面，

为了保证人民生命财产安全、人身健康和工程安全，本条对地下室、半地下室的出入口等口部提出要采取截水、挡水、排水等防止涌水、倒灌的措施要求。

5.9.2 防水是地下工程保障工程安全、设计制造安装非标压力容器的厂家，设计制造安装非标储气罐的厂家，设计制造安装非标储罐的厂家提升工程质量的一个重要指标。本条对地下室提出明确防水、防潮的要求。顶板是指地下室与室外接触的结构板；侧墙外壁是指地下室与室外接触的外侧的外墙。地下室顶板上部有种植树木的覆土时，除满足防水、防潮要求外，还要根据工程实际情况，考虑防植物根系穿刺的措施。

5.9.3

本条是对于工程建设全生命周期实现全覆盖而增加的条文，避免由于使用不当引起的工程安全问题。

设计制造安装非标压力容器的厂家，设计制造安装非标储气罐的厂家，设计制造安装非标储罐的厂家5.9.4 本条为下沉空间临空部位的安全防护措施要求。