

## 40~400W SYDP-H 环形低频无极灯 分体

产品名称	40~400W SYDP-H 环形低频无极灯 分体
公司名称	东莞市商友实业投资有限公司
价格	面议
规格参数	电压:AC90-265 ( V ) 功率:40-400 ( W )
公司地址	中国.广东省.东莞市
联系电话	86-76926985715 13929249704

## 产品详情

环形低频无极灯(sydp-h)技术说明：\* 符合iec61000及iec61347标准要求；\* 通过emc电磁辐射测试标准；\* 宽电压、过流、过压、温升保护；\* 主工作频率210khz，通过100万次开关通断实验；\* 十万小时使用寿命的制造工艺标准要求；\* 超长保质期：5年保质；\* 快速启动，交流、直流都可以使用（电源电压12vdc/24vdc/117v/220v/270v/480v）；\*可配灯具：无极灯投光灯、无极灯工厂灯、无极灯路灯、无极灯油站灯、无极灯防爆灯\* 电子镇流器和灯管分离的最长距离可以达到12米。\* 适用范围:工厂车间、学校教室、图书馆、温室蔬菜植物棚、礼堂大厅、会议室、大型商场天花板、很高的厂房、运动场、隧道、交通复杂地带（路灯、标志灯、桥梁灯）、地铁站、火车店危险地域或照明下水灯、城市亮化泛光照明、景观绿化照明等，特别适用于高危和换灯困难且维护费用昂贵的重要场所

### 低频无极灯电子镇流器

### 低频无极灯灯管

型号	电压范围	电源频率	电流	功率因数	工作环境温度范围	主频率	灯管与镇流器安装范围	外型尺寸(mm)	流明	色温	外型尺寸(mm)
----	------	------	----	------	----------	-----	------------	----------	----	----	----------

### 常规环形低频无极灯(120/220/277/480v)

120/220v -40w	90-265v	50/60	2.38/0.21 a	0.98	-25 50	210khz	<<8m	1175*w72 .5*h51	2400-280 0	5000k	152dxh1 11
120/220v -80w	90-265v	50/60	0.72/0.39 a	>0.98	-25 50	210khz	<<8m	1175*w10 3*h51	5200-600 0	5000k	214dxh1 21
120/220v -120w	90-265v	50/60	1.06/0.58 a	>0.98	-25 50	210khz	<<8m	1175*w10 3*h51	8400-960 0	5000k	274dxh1 21
120/220v -150w	90-265v	50/60	1.32/0.72 a	>0.98	-25 50	210khz	<<8m	1175*w10 3*h51	10500-12 000	5000k	274dxh1 21
120/220v -200w	90-265v	50/60	1.74/0.95 a	>0.98	-25 50	210khz	<<8m	1214.5*w 115*h61	15000-16 000	5000k	314dxh1 30
120/220v	90-265v	50/60	2.08/1.14	>0.98	-25 50	210khz	<<8m	1214.5*w	15000-16	5000k	314dxh1

-250w			a							115*h61	000		30
120/220v	90-265v	50/60	2.5/1.39a	>0.98	-25	50	210khz	<<8m		l214.5*w	22500-25	5000k	385dxh1
-300w										115*h61	500		30
120/220v	90-265v	50/60	2.91/1.6a	>0.98	-25	50	210khz	<<8m		l214.5*w	22500-25	5000k	385dxh1
-350w										115*h61	500		30
直流输入环形低频无极灯(12v/24v/36v)													
12/24v		50/60	3.75/1.88		-15	50	210khz	<<2m		l175*w72	2400-280	5000k	152dxh1
dc-40w			a							.5*h51	0		11
12/24v		50/60	5.2/2.7a		-25	50	210khz	<<8m		l175*w10	3900-450	5000k	214dxh1
dc-60w										3*h51	0		21
12/24v		50/60	6.7/3.4a		-25	50	210khz	<<8m		l175*w10	5200-600	5000k	214dxh1
dc-80w										3*h51	0		21

本产品的加工定制是是，电压是AC90-265（V），功率是40-400（W）