伊顿UPS不间断电源9SX15KPMCH 塔式/机架式 15KVA

产品名称	伊顿UPS不间断电源9SX15KPMCH 塔式/机架式 15KVA
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:9SX15KPMCH 规格:15KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

伊顿UPS不间断电源9SX15KPMCH 塔式/机架式
包括市电交流输入、伊顿UPS交流输出、通讯接口等。严厉来说，这三个端口都应设置过电压防护。
伊顿UPS不间断电源9SX15KPMCH 塔式/机架式
浪涌或电压尖峰有可能透过UPS影响到负载，必要时也需
伊顿UPS不间断电源9SX15KPMCH 塔式/机架式 15KVA 配置大型UPS电源的数据中心或控制中心，其所
境则比较差，除了防雷，还要思索对周边电网上的操作过电压的浪涌冲击防护。不高，而与UPS的运用环
过电压防护措施的效果和本钱与其器件和计划的选择有着重要的关系。
选择较低的残压和较大通流容量的SPD器件能够降低其残压，但动作电压太低会由于电源的不稳定形
成SPD器件频繁动作而提早失效，通流容量较大则形成防护本钱过高。
通常状况下，小容量伊顿UPS电源主要还不是思索防雷，而是对电源操作过电压的防护。
在目标的设计上，比较本钱思索，小UPS与其他普通电源产品相似，普通是在200Vac输入EMI上采用14D
47的氧化锌压敏电阻(MOV)停止过电压防护。
普通的14D471属第电阻产品，其通流容量大约在6kA(8/20μs)，当然不低，这在电网稳定的地域没有问题
吸收浪涌的热量连续积聚而来不及分发，是非常容易损坏的。这类通流容量较小的压敏电阻来说，
线上的残压坚持在较低程度。不过，这会使防护本钱大大增加(数十倍的增加)。吸收能量消散，也可以考
虑一种计划是增加MOV的通流容量，例如选用20D471、23D471、32D471的MOV器件，使通流容量进步
本钱。不过，这会使线上的残压有所进步。此外，大大减少了MOV的动作机率和消能时间，而又不增加5