

# 苹果el发光线、冷光发光线、el冷光线、流水发光线、el冷光

产品名称	苹果el发光线、冷光发光线、el冷光线、流水发光线、el冷光
公司名称	深圳市昌宁盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压: 功率:2 ( W ) 输入电流:0.5 ( A )
公司地址	深圳市宝安区福永街道福海工业园B3区A1栋3楼
联系电话	13714321435 13725512155

## 产品详情

本公司为生产厂家，各规格颜色均可定做，欢迎最终客户、经销商、外贸公司联系合作。

el发光线/el电致发光线是国际发光显示照明领域新一代产品，外形与普通电话线相仿，表层为彩色荧光塑料套管，其工作时发光连续无任何热辐射，耗电量只为led灯的50-70%，为串灯的20-40%，为霓虹灯的1-10%；本产品是在中国国家科技部创新基金支持下，由中科院专业研究所组织研制并生产，该产品开创了节能、环保、健康照明显示的新时代。

应用领域：

- 1、户内外广告，文字图案，橱窗、门、家具、墙壁、屋顶等
- 2、车、船等交通工具装饰：内外装饰、仪表指示、数字显示
- 3、安全标记与指示：楼梯、通道、门牌、出口、临时户外危险场地警示
- 4、玩具、工艺美术品、体育用品、服装、电器、装修、军事装备等

基本特点为：

发光均匀细腻，色彩亮丽，颜色丰富。节能、环保、健康,可折叠弯曲，随意打结、裁减、拼接等。

直径：1.2, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0mm

颜色:红,蓝,绿,黄,橙,透明,白

形状:圆,方,扁边,双色,三色

最大连续长度:100m 工作电流 6 ma/m 功率0.4 w/m

电容4.6nf/m 抗拉力 < 1 kg 发光强度 30-100cd/m<sup>2</sup>

线体工作条件范围: ac 80-150v 50-4000hz

最佳线体工作条件 : ac 110v 1000-2000hz

用户常用工作条件 : ac220 , ac110 , dc3v , dc6v , dc12v , dc24v

环境极限温度: -40度 到 +60度

平均使用寿命3000-5000小时

其它规格,颜色,形状,工作条件等特殊要求,需预约订购

#### 使用注意事项

- 1、本产品不可未经驱动器而直接同城市照明电源连接使用。
- 2、动态闪动是由驱动器电路控制实现的。
- 3、通电状态下不得裁剪，裁剪接头处电极不可短路，并做防水与密封处理。
- 4、柔性霓虹线在连接、安装过程中不可拉扯弯曲折叠。
- 5、驱动器标定长度应与实际使用发光线对应,否则有可能损坏发光线与驱动器并造成危险。
- 6、本产品运输安装过程中可能发生损伤，致使工作时发热，此时应立即断电，返回销售商维修。
- 7、技术连接过程中应有专业人员的指导。

本产品的电压是110-240 ( V ) ，功率是2 ( W ) ，输入电流是0.5 ( A )