

金属地面变形缝盖板图集

产品名称	金属地面变形缝盖板图集
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

铝合金建筑变形缝选购要点：

- 1、准确的缝宽：也就是下图中的W的宽度，客户提供的缝宽越是准确，
- 2、产品的型号，即产品的参考做法。一般是参考国标或者是省标的图集，再或者是有相关图纸，如果有这些资料请发给我们，如果没有的话，可以联系我们给您提供一份电子图册，商定具体采用的型号做法。
- 3、产品的配置：客户如果对材料的厚薄、宽度及材质有特殊要求的，请提前告知，如果没有特殊要求，公司将会根据丰富的生产及安装经验给您提供为合适的材料配置的报价。
- 4、材料运费：变形缝均为金属材料，重量较大，一般是走物流发货，根据具体的材料重量及距离，产生的物流费有所区别，一般客户的的报价是要要求含运费的，如果您需要物流到付的话，请提前告知，我们将根据您的要求告知物流参考价。

一、槽口预留及处理：

- 1、槽口两边安装基面保持平整、光洁。
- 2、清除干净缝内杂物及垃圾。
- 3、保持整条缝的直线度。

4、槽口两边安装基面保持在同一平面上。

二、贴止水带：

1、弹线确定止水带贴合位置。

2、在安装基面和止水带两边贴合部位上刷涂基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。

3、两条止水带连接采用搭接胶对接，接合长度10 c m左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。

三、安装铝合金基座、止水胶条：

1、摆上铝合金基座，用红漆将基座上孔的位置标记到安装基面上。

2、在标记位置用电锤钻孔，装上6m m塑料膨胀管。

3、摆上铝合金基座，拧上M5园头自攻螺钉。

4、将止水胶条的筋套入铝合金基座槽内。

5、铝合金基座分断可用钢锯锯断或用铝合金切割机锯断。

四、安装滑杆、盖板：

1、摆上盖板，将滑杆安装位置标记到铝合金基座上。

2、用胶带纸将滑杆初步固定至要安装的部位。

3、摆上盖板，拧上滑杆螺丝。

4、盖板接头处两边对齐再搭接30-50mm。

5、在盖板接头处打胶贴上不锈钢封条。封条两边胶水抹平。

6、不锈钢盖板分断可用角磨机装1mm或2mm砂轮切割片切断再磨平。铝合金盖板分断可用钢锯锯断，用铝合金锉刀锉平。

建筑变形缝结构：

1、在变形缝的两侧设双墙或双柱 ——

做法较为简单，但易使缝两边的结构基础产生偏心（用于伸缩缝时因基础可不断开，所以可无此问题）。

2、在变形缝的两侧用水平构件悬臂向变形缝的方向挑出 ——

基础部分容易脱离距离，设缝较方便，特别适用于沉降缝。

3、用一段简支的水平构件做过渡处理 ——

多用于连接两个建筑物的架空走道等，但在抗震设防地区需谨慎使用。

