

PET美国杜邦代理商（FR530加纤阻燃）

产品名称	PET美国杜邦代理商（FR530加纤阻燃）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	36.50/公斤
规格参数	美国杜邦:注塑 韩国杜邦:防火 杜邦:PET
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

Zytel?供应PET美国杜邦530

Zytel?供应PET美国杜邦 FR545

Zytel?供应PET美国杜邦 FR935

Zytel?供应PET美国杜邦 FR940

Zytel?供应PET美国杜邦 415HP

Zytel?供应PET美国杜邦 FG530

Zytel?供应PET美国杜邦 FR515

Zytel?供应PET美国杜邦 FR530

Zytel?供应PET美国杜邦 530HTE

Zytel?供应PET美国杜邦 540SUV

Zytel?供应PET美国杜邦 935SUV

Zytel?供应PET美国杜邦 RE5329

Zytel?供应PET美国杜邦 FR533NH

美国杜邦PET加工工艺:

PET虽然吸水性较小(0.13%)，但在熔融状态下易水解，引起性能下降，成型前须在热风循环干燥器中干燥，使含湿量降到0.02%以下”1。在确定干燥工艺条件时，应考虑干燥温度、干燥时间对PET中乙醛含量及物料板结等因素的影响。一般干燥温度低，水分不能很快排除，易使瓶坯出现银斑和发雾；若干燥时间不足，PET不能完全熔融塑化，易使

瓶坯表面不光滑，出现毛糙细粒；若干燥温度过高，时间过长则型坯会发黄；而干燥温度较低，干燥时间较短，则有利于减少PET中乙醛的形成和板结的发生，本工艺干燥温度为140℃，干燥时间为4h。其实际拉伸温度应控制在85~105℃的窄小范围内，温度偏高或偏低都会使透明度下降