

# 日本宝理 LCP S475 30%玻璃矿物 耐热性高

产品名称	日本宝理 LCP S475 30%玻璃矿物 耐热性高
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本宝理 性能:30%玻璃矿物 耐热性高
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

# LAPEROS S475

Liquid Crystal Polymer

Polyplastics Co., Ltd.

30% 玻璃矿物

产品说明：

Ultra-High Heat Resistant, High T Stiffness, Low warpage

物性信息：

基本性能号

填料/增强材料  
特性

[E106764-499586](#)

玻璃\矿物, 30% 填料按重量  
低翘曲性

刚性，高

耐热性，高

E106764

>LCP-(MD+GF)30

UL文件号

部件标识代码 (ISO 11469)

物理性能额定值单位制测试方法	1.65
收缩率 1	
垂流动方向 : 1.00 mm	0.39
流动方向 : 1.00 mm	0.10
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.010
硬度额定值单位制测试方法	90
机械性能额定值单位制测试方法	140
伸长率 (断裂)	1.8
弯曲模量	12500
弯曲应力	180
弯曲应变	2.5
补充信息额定值	VF2001/BK010P
冲击性能额定值单位制测试方法	4.0
热性能额定值单位制测试方法	305

电性能	体积电阻率	定值单位制测试方法	2.0E+16
介电强度	1.00 mm		40
	3.00 mm		19
介电常数	1 kHz		3.90
	1 MHz		3.70
耗散因数	1 kHz		0.010
	1 MHz		0.010
耐电弧性			100
漏电起痕指数			150
可燃性	阻燃等级	定值单位制测试方法	V-0

