

# PC日本帝人 总代理商

产品名称	PC日本帝人 总代理商
公司名称	琦塑（上海）工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13611751699 13611751699

## 产品详情

塑胶原料PC 日本帝人AM-1800不透明.耐热性高 抗撞击性高 耐低温撞击 .汽车领域应用 把手.

塑胶原料PC 日本帝人G-3110P含玻璃纤维/UL94V0(0.75mm)

塑胶原料PC 日本帝人G-3110PH玻璃纤维10%低异向性/外观漂亮/涂布性

塑胶原料PC 日本帝人G-3120玻璃纤维20%低异向性/外观漂亮/涂布性

塑胶原料PC 日本帝人G-3410R玻璃纤维10%易脱膜性/UL94 V-2

塑胶原料PC 日本帝人G-3415R玻璃纤维15%易脱膜性/UL94 V-2

塑胶原料PC 日本帝人G-3420R玻璃纤维20% UL94 V-2

塑胶原料PC 日本帝人G-3520M含玻璃纤维20%低异向性/外观漂亮/UL94 V-2

塑胶原料PC 日本帝人G-3330M含玻璃纤维20%超低异向性/外观漂亮/UL94 V-2

塑胶原料PC 日本帝人GS-3430含玻璃纤维/耐摩擦.损性/UL94 V-2

塑胶原料PC 日本帝人 GN-3430R含玻璃纤维/UL94V0(1.5mm)

塑胶原料PC 日本帝人B-8110R碳素纤维10%易脱膜性/UL94 V-2

塑胶原料PC 日本帝人B-8120R碳素纤维20%易脱膜性/UL94 V-2

塑胶原料PC 日本帝人B-8130R碳素纤维30%易脱膜性/UL94 V-2

塑胶原料PC 日本帝人BN-8130R含碳素纤维/易脱膜性/UL94 V-0

塑胶原料PC 日本帝人BS-7130R含碳素纤维/耐摩擦.损性/UL94 V-2

薄膜原替PC日本帝人成型品挤各模瓶类的高粘度塑胶成型品.吹塑及容器等型回转熔性能型用途：薄板、

塑胶原料PC日本帝人K-1300Y高粘度 挤塑/ 吹塑/注塑成型

塑胶原料PC日本帝人K-1300Y高粘度 挤塑/ 吹塑/注塑成型

塑胶原料PC日本帝人LN-1250G半透明阻燃PC聚碳酸酯，防火阻燃，易脱模，用途概述：电子电气应用

塑胶原料PC日本帝人LN-2250Z低粘度阻燃抗紫外线PC塑胶，透明，防火阻燃，抗紫外线，耐气候，用

塑胶原料PC日本帝人LN-2250Z低粘度阻燃抗紫外线PC塑胶，透明，防火阻燃，抗紫外线，耐气候，用

塑胶原料PC日本帝人LN-2250Z低粘度阻燃抗紫外线PC塑胶，透明，防火阻燃，抗紫外线，耐气候，用

塑胶原料PC日本帝人LN-2250Z低粘度阻燃抗紫外线PC塑胶，透明，防火阻燃，抗紫外线，耐气候，用

塑胶原料PC日本帝人LN-2250Z低粘度阻燃抗紫外线PC塑胶，透明，防火阻燃，抗紫外线，耐气候，用

塑胶原料PC日本帝人LN-2250Z低粘度阻燃抗紫外线PC塑胶，透明，防火阻燃，抗紫外线，耐气候，用

塑胶原料PC日本帝人LN-2250Z低粘度阻燃抗紫外线PC塑胶，透明，防火阻燃，抗紫外线，耐气候，用

塑胶原料PC日本帝人LN-2250Z低粘度阻燃抗紫外线PC塑胶，透明，防火阻燃，抗紫外线，耐气候，用

塑胶原料PC日本帝人LN-2250Z低粘度阻燃抗紫外线PC塑胶，透明，防火阻燃，抗紫外线，耐气候，用

塑胶原料PC日本帝人LN-2250Z低粘度阻燃抗紫外线PC塑胶，透明，防火阻燃，抗紫外线，耐气候，用

塑胶原料PC日本帝人LN-2250Z低粘度阻燃抗紫外线PC塑胶，透明，防火阻燃，抗紫外线，耐气候，用

塑胶原料PC日本帝人LN-2250Z低粘度阻燃抗紫外线PC塑胶，透明，防火阻燃，抗紫外线，耐气候，用

塑胶原料PC日本帝人LN-2250Z低粘度阻燃抗紫外线PC塑胶，透明，防火阻燃，抗紫外线，耐气候，用

型腔器料电子本带手机25.高透明或耐透明聚碳酸酯，透明，高流动性，耐寒，易脱模，用途：超薄壁