SOM4013SL SOM4013SL-G423-RC-HS 共达 模拟麦克风

产品名称	SOM4013SL SOM4013SL-G423-RC-HS 共达 模拟麦克风
公司名称	深圳赛豪半导体科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:共达电声GETTOP 型号:SOM4013SL-G423-RC-HS
公司地址	深圳市福田区华强北振华路56号兰光大厦A座918室
联系电话	86-075583188139 13826588029

产品详情

som4013sl som4013sl-g423 som4013sl-g423-rc-hs 共达gettop模拟麦克风

som4013sl

som4013sl-g423

som4013sl-g423-rc-hs

赛豪半导体正规一级渠道原装正品 邵先生13826588029、0755-83188139、qq19228180

驻极体电容式麦克风是最普及使用于不同范畴的麦克风。它们性能良好，适合应用于一系列不同设备上，包括手机、电脑、笔记本电脑、平板电脑及其他移动通讯设备。这种麦克风的体积也较许多其他类型的麦克风更小巧，可轻松融入不同种类的应用设备上，以其小巧体积应付设计上的需要。

提供一系列驻极体电容式麦克风，不但表现出色，更带来高价值。我们的经验有助你设计并实行方案，配合你在设计上的特定条件。

weight	0.1g(max)
size	φ3.0×1.5mm
sensitivity	-42±3db
operating voltage	std. 2.0v, min. 1.5v, max. 5v

output impedance	max.2.2kω
directivity	omnidirectional
current consumption	max.500μa
s/n raito(a)	min. 58db
decreasing voltage characteristic	max.-3db(vs=2.0～1.5v)
working temperature range	-30°C to +70°C
storage temperature range	-40°C to +85°C
std.test conditions	94dbspl@1khz vs=2.0v ta= 20°C r.h=65%

本产品的加工定制是否，品牌是共达电声GETTOP，型号是SOM4013SL-G423-RC-HS，种类是送、受话器，驱动方式是模拟麦克风，材质是AA，规格尺寸是4.0×1.0mm（mm），声道数是双声道(立体声)，灵敏度是0.5，频率响应是10，输出阻抗是0.75，共达GETTOP是模拟麦克风