

# 高原海拔大泽动力250KW静音柴油发电机

产品名称	高原海拔大泽动力250KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	91800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

高原海拔大泽动力250KW静音柴油发电机

怎么正确运用静音发电机？

- 1、操作人员有必要经过考试、考试合格并持有设备操作证方可操作；
- 2、开机前查看机油、柴油等；
- 3、发电机组配备防雨、防风、防火设备，地面坚持枯燥，机架搁垫平稳，装好绝缘垫，设备仪表保护和接地导线接头及电缆、管道的保护设备；
- 4、开动前查看发电机和励磁机是否正常；
- 5、当发动机到达额定转速后，逐步减低磁场变阻器的电阻，使电压增高到不大于额定值。

高原海拔大泽动力250KW静音柴油发电机大泽静音型发电机组优势：习惯城市环保要求，机组作业时噪音低；外形漂亮、结构合理密封性好，防雨、防雪、防尘，能在恶劣环境下作业，全关闭箱体，安全性好；箱内通气顺利，确保机组作业功率；箱体内选用高频、中频、低频阻燃吸音棉，门缝处选用龙骨密封条密封，有用下降机组各处传出的不同噪音；选用高效消声设备，有用下降机组排烟口噪音；可操作性好，规划充沛考虑了操作人员对机组操作的便利和安全性；箱体底部设置4个起吊设备，便利野外运送。

TO280000ET-A详细参数

## 一、技术规范

额定输出：250KVA

备用功率：260KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$  (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： $\pm 0.5$

电压波动：(%)： $\pm 0.5$

负荷突变电压%： $\pm 3$

稳态频率调整%： $\pm 2$

发动机技术参数：

动力型号：TO28000ET-A

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：250KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980\*1300\*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：2500/2700