

加工墙面变形缝铝合金盖板厂家

产品名称	加工墙面变形缝铝合金盖板厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

墙体变形缝有哪些构造要点

- (1) 为保证外墙变形缝自由变形，并防止风雨影响室内，应用浸过沥青的麻丝填嵌缝隙；
- (2) 当变形缝宽度较大时，缝口可采用镀锌铁皮或铅板盖缝调节；
- (3) 内墙变形缝着重表面处理，可采用木条或金属盖缝，仅一边固定在墙上允许自由变形。

当建筑物平面较狭长，或形状复杂、不对称，或各部分刚度、高度、重量相差悬殊且上述措施都无法解决时，则设置伸缩缝、沉降缝、防震缝也是必要的。

墙面变形缝：墙面变形缝作用和地面变形缝装置一样，主要用于建筑变形缝的伸缩，沉降，抗震等功能要求，同时起到装饰作用，外墙建筑变形缝必须配装防水材料。主要分为金属盖板型，金属卡锁型，橡胶嵌平行等三种。

概念：变形缝滑杆适用于金属盖板型变形缝，比如说楼地面盖板变形缝，内墙顶棚盖板变形缝、外墙盖板变形缝、屋面盖板变形缝，变形缝滑杆是变形缝中心轴的控制杆，每当遇到热胀冷缩自然反应时，变形缝滑杆会自动收缩，从而使盖板变形缝充分发挥它的优势与作用，变形缝滑杆的材质一般选用镀锌材质的，具有耐腐蚀性，造型美观又实惠等特点，但是在国标上变形缝滑杆采用的是不锈钢@500材质的，这属于高规格的滑杆，一般我们会根据客户要求定做是镀锌材质的还是不锈钢材质的。

变形缝在施工过程中存在的问题及原因:

- (1)变形缝内垃圾未清理干净,影响建筑物应力变形,给建筑物的使用安全带来隐患。

(2)施工中层与层之间变形缝内堵塞的保温材料不交圈、封闭不严起不到保温隔热作用。由于变形缝两侧墙体(一般为240墙)内外温差较大,易产生冷凝水附着在墙体上,严重时造成两侧墙体长期潮湿、冻胀,致使抹灰涂料层脱落。

(3)室内地坪水平变形缝,只填塞保温材料未做防水处理或盖板两侧缝隙密封不严,而缝两侧地坪不平整,致使地坪上的水顺着变形缝两侧缝隙流入缝内,污染下层墙体。

(4)竖向变形缝外侧做法一般为镀锌铁皮,由于安装不规范易脱落,影响使用功能及外墙美观。

[中国建筑标准设计研究院](#)

《变形缝建筑构造》(14J936)、《[中国建筑标准设计研究院](#)

《变形缝建筑构造(一)》(04CJ01-1)、《变形缝建筑构造(二)》(04CJ01-2)、《变形缝建筑构造(三)》(04CJ01-3)；

华北地区建筑设计标准化办公室、[西北地区](#)建筑标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》(88JZ3)；

上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》(2003沪J/T-302)；

江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》(苏J09-2004)；

山东省标准设计办公室《[变形缝建筑构造](#)》(L05JT06)；

浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》(2006浙J55)；

[陕西省建筑标准设计办公室](#)《建筑变形缝构造图籍》(陕2006J15)；

[重庆市建设技术发展中心](#)《建筑变形缝构造图籍》(06J011)；

西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》(西南06J/T-304)；

辽宁省建筑标准设计研究院《金属成品变形缝建筑构造》(辽2006J403)。