

# FY-28B型智能沥青软化点（0-160 ），软化点，软化点测定仪

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | FY-28B型智能沥青软化点（0-160 ），软化点，软化点测定仪 |
| 公司名称 | 上虞市华宏净化设备厂                        |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 | 品牌:<br>型号:FY-28B<br>测量范围:1        |
| 公司地址 | 中国 浙江 绍兴 上虞市 道墟镇镇西路12号            |
| 联系电话 | 86 0575 82518718                  |

## 产品详情

### 一、用途

本仪器是根据国家标准gb/t4507《石油沥青软化点测定法》、国家交通行业标准jtj052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中t0606《沥青软化点试验（环球法）》所规定的要求设计制造的，适用于道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青等各类沥青软化点的测定，是各沥青生产企业，公路、桥梁建设单位和各相关大专院校、研究机构的优选仪器。

本仪器采用全电脑控制，电子光电测量，液晶显示屏显示，微型打印机自动打印测试结果。本仪器还具有温度加热线性，浴液搅拌均匀，可同时测试两个样品，自动检测试样软化点的特点，自动化程度高，测试快捷方便，测试结果可靠，是沥青软化点测试的智能化仪器。

### 二、技术指标

1. 电源电压：220v，50hz；
2. 测温范围： 试样软化点在80 以下者，用蒸馏水做加热介质，+5 ~ +80 ；  
试样软化点在80 以上者，用甘油做加热介质，+32 ~ +160 ；
3. 温度分辨率：0.1 ；
4. 搅拌器：搅拌速度连续可调9个档位可调；
5. 加热速率：三分钟后自动调整为 $5.0 \pm 0.5$  /min；

6. 软化点结果：液晶显示，打印机接口和电脑联机处理数据；

7. 加热功率：600w；

8. 计算机接口：usb接口；

9. 烧杯容积：1000ml；

10. 环境条件：环境温度小于35，无空气对流现象；

11. 相对湿度：85%；

12. 整机功耗：不大于700w；

沥青仪器厂家直销，量大价格从优，质量有保证，欢迎批量订购！！！！

本产品的品牌是其他，型号是FY-28B，测量范围是1，测量精度是1，外观尺寸是1（mm），重量是22（Kg），产品用途是沥青仪器，加工定制是否