经销批发 非接触式混凝土收缩变形测定仪 质优

产品名称	经销批发 非接触式混凝土收缩变形测定仪 质优
公司名称	郑州博坤仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SSX-SSF 测量范围:2mm
公司地址	郑州市金水区宋砦小区1号院12号楼2单元1楼4号
联系电话	63315371 13513718878

产品详情

48小时发货 质保 1年 1年内免费维修

量大从优 省内免运费 可当天发货

****

【温馨提示】

产品图片、属性及价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询

一、概述

ssx-ssf非接触式混凝土收缩变形测定仪符合gb/t50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》，我公司为本标准的参编单位。

采用非接触式位移测量技术，实现成型后混凝土试件收缩变形全自动实时监测，通过数据处理，可测定初凝或接近初凝后早龄期混凝土的自由收缩变形，也可用于无约束状态下混凝土早龄期与外界隔绝湿交换的条件下自收缩变形的测定，广泛应用于混凝土技术研究，混凝土生产、质量监督检测等领域。是执行gb/t50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》首选仪器。

二、主要特点

1、采用全触摸屏设计，人机界面，操作简单。

2、通过rs232串口通信可与电脑联机，电脑软件具备了下位机的所有功能，在触摸屏关闭或有故障的状态下可通过电脑来正常操作测量，同时实现了下位机所实现不了大量功能。

3、采用大直径的电涡流位移传感器测量收缩量，具有测试精度高、量程大等特点。

4、位移计支架做工精细，按装方便，对零位精确快捷。

5、根据实际的使用状况，经多次改进后设计的标靶，具有固定方便、稳定、测量准确、重复使用次数多的特点。

三、技术参数

1、数据文件存储量：根据主机所配sd卡的存储量（2g）；

2、通讯口：rs232串口

3、试验组数：1组（每组3个试件）；

4、位移测量量程、精度：量程2.0mm，精度不劣于5μm；

5、检测时间间隔：1—120分钟可设定；

6、每次试验最大记录数：不少于25000条记录（每小时一次采样可连续试验1000天以上）；

7、环境湿度传感器：范围：10-99%精度±4.5%；

8、进口数字温度传感器：范围：-35-125°C精度±0.2°C；

9、显示屏：320×240点阵的大屏幕液晶触摸显示屏；

10、电源：ac220v 频率：50hz；

11、功耗：≤30w（不同型号或配置略有不同）；

12、工作温度：0°C — +50°C；

13、工作湿度：不结露；

14、标准试件尺寸：100mm×100mm×515mm

15、储藏条件：室内，不结露，避免阳光直射；

16、主机尺寸：343mm×130mm×320mm；

17、主机重量：约10kg，不同型号或配置有所不同。

四、配置清单

1、主机1台　　2、1套温湿度传感器

3、6支电涡流位移计　　4、6个位移计可调支架

5、6个标靶　　6、sd存储卡及sd读写器

7、电源线1根　　8、数据线1根

9、软件1套　　10、说明书1份

本产品的品牌是博坤，型号是SSX-SSF，测量范围是2mm，测量精度是5μm，外观尺寸是100×100×515（mm），重量是10（Kg），产品用途是可测定初凝或接近初凝后早龄期混凝土的自由收缩变形，加工定制是否