

# DP-YT-4507B 软化点测定仪

产品名称	DP-YT-4507B 软化点测定仪
公司名称	北京亚欧德鹏科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DP-YT-4507B 测量范围:测量范围：+32 ~ 150
公司地址	北京市海淀区阜成路42号12号楼A-302
联系电话	010-51298264 15313602957

## 产品详情

软化点测定仪 型号；dp-yt-4507b沥青软化点测定仪yt-4507b用途概述： 沥青软化点测定仪yt-4507b是根据中华人民共和国标准gb/t4507《石油沥青软化点测定法》、中华人民共和国行业标准jtg e20-2011[公路工程沥青及沥青混合料试验规程]中t 0606《沥青软化点试验(环球法)》所规定的要求设计制造的，适用于道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青等各类沥青软化点的测定，是各沥青生产企业，公路、桥梁建设单位和各相关大专院校、研究机构的优选仪器，同时也适用于树脂软化点和松香软化点的测试，是相关试验室的可靠选择。

沥青软化点测定仪yt-4507b产品特点：1.本仪器为小型台式结构，采用微电脑控制、线性加热、自动搅拌，测量结果准确可靠，试验完毕自动显示测试结果。2.烧杯采用耐高温玻璃制成，钢球定位环、钢球等的规格尺寸符合标准所规定的要求。3.水浴具有自动搅拌装置，采用数码管显示时间和温度，同时可以测试两个试样，测试方便，结果可靠。

沥青软化点测定仪yt-4507b技术指标：1.工作电源：220v ± 10%，50hz；2.环境条件：室温小于35 且相对稳定，无空气对流现象；3.测量范围：+32 ~ 150 ， ± 1.0（最高可做到200 ）；4.搅拌器：搅拌速度连续可调；5.加热功率：800w；6.加热介质：水或甘油；7.烧杯有效容积：1000ml；8.相对湿度：85%；9.整机功耗：不大于850w。

本产品的品牌是亚欧，型号是DP-YT-4507B，测量范围是测量范围：+32 ~ 150 ，测量精度是 ± 1.0（最高可做到200 ）；，外观尺寸是烧杯有效容积：1000ml；（mm），重量是加热介质：水或甘油；（Kg），产品用途是沥青软化点测定仪，加工定制是是