

缠绕膜-山东虹丰塑业有限公司

产品名称	缠绕膜-山东虹丰塑业有限公司
公司名称	山东虹丰塑业有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园纬四路与清田路交叉口往东188米
联系电话	19353062327

产品详情

产品介绍：

本产品是一种单面或双面具具有自粘性，可拉伸，灵活性，直接用来防尘、防潮、防锈、防散落的包装膜。广泛用于工业产品，散装货物的集合包装运输，各种管材、板材的防护，轮胎、电缆的环形物品的包装防护，畜牧业青储饲料的包装及超级市场中各类零售食品、蔬菜的包装等等。

产品特性：

- 1.具有透明性，拉伸温度高，拉伸性能好。
- 2.单面或双面自粘性好，抗穿刺性能高，回缩记忆持久。
- 3.环保，符合仪器卫生标准要求。
- 4.经济实用，灵活方便，安全可靠。

全宽包装

货物进行整体包覆，美观、防潮性佳、整体性好。

手工包装

批量较小时，或要打开货物后重新包装，或修理损坏的包装。批量较大时，缠绕机裹，一般在15~80托盘/小时。

托盘包装

- 1、传统拉伸（即阻拉型）：拉伸比小于1，拉伸发生在托盘膜卷间，由托盘上货物带动膜卷缠绕，在膜卷上产生制动力以调节张力。缠绕时边部应力比较集中，材料消耗也不一样，比较难控制，被包裹货物受力也不均匀，但缠绕机投资较小。
- 2、普通预拉：可达200%预拉，薄膜在包裹货物前单拉伸，以减少每个托盘用膜量，使货物比较稳定，拉伸发生在相邻两个卷轴间，拉伸比可调节。由于拉伸过程是在很小的两轴间，磨擦力大，薄膜受到控制，宽度不大会变窄，可减少材料消耗，且不会降低货物的稳定性。
- 3、电动预拉：可达300%预拉，拉伸于立于货物、卷轴、电机传动，可单控制，弹性很大。

卷筒缠绕

对筒状纸卷或地毯等进行缠绕，可保护产品。