

PTY23铁路音频信号PTYA23厂家直供

产品名称	PTY23铁路音频信号PTYA23厂家直供
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	规格型号:PTY23 PTYA23 颜色:黑色 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

(4---61) 芯X 1.0mm

信号电缆型号的识别

- 1.信号电缆按护套类型包括塑料护套 (PTY03、PTY23)、综合护套 (PTYA23、PTYA22)、铝护套 (PTYL23、PTYL22) 信号电缆；
- 2.信号数字电缆分为塑料护套 (SPTYW03、SPTYW23)、综合护套 (SPTYWA23) 铝护套 (SPTYWL23)、内屏蔽 (SPTYWP03或SPTYWP23、SPTYWPA23、SPTYWPL23) 数字信号电缆。

SP-数字信号电缆

T-铁路

YW-皮-泡-皮物理发泡聚乙烯绝缘

P-内屏蔽

L-铝护套

A-综合护套

23-双钢带铠装聚乙烯外护套

03-聚乙烯外护套

(1) 电缆的使用环境温度为-40 ~+60

电缆

(2) 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。

(3) 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。

(4) 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

(5) 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

交货长度

500m及以上的电纜应不少于总交货长度的50%;50~250m的短段电纜交货长度应不超过总交货长度的5%;电纜长度计量误差应不超过 $\pm 0.5\%$ 。根据双方协商规定的长度交货