

# 上海瑞云供应JBK5系列机床控制变压器

产品名称	上海瑞云供应JBK5系列机床控制变压器
公司名称	上海瑞云电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:1.6
公司地址	上海市嘉定区外冈镇工业区
联系电话	021-39508929 15201831233

## 产品详情

### 一、适用范围

jbk5系列控制变压器是引进国外最新变压器系列，在国内jbk3系列控制变压器基础上，经过多年来进一步吸收国外同类产品，并优选国外先进方法的接线端子结构、将端子与骨架合并在一起，防护等级提高到ip2lx，防止偶然触及电路。采用it冷压接线端子，接线方式可以使接线密集程度提高。

变压器800va以下、1000va和1600va立式结构的硅钢片与硅钢片之间联结、硅钢片与底板之间联结均采用氩弧焊工艺，形成一个整体，简捷明了。尤其底板一次成型，安装与外形尺寸较jbk3系列更为准确，而且采用优质防蚀合金材料，大大提高了接地性能的可靠性，全面提高了产品的质量，该产品符合vde0550、iec204-1、iec439、gb5226等有关国际、国家标准，可与国外产品互换使用。jbk5系列控制变压器适用于交流50-60hz，输入电压380v,220v，输入额定电压不超过500v，作为各行业的机械设备，一般电器的控制电源和工作、信号灯的电源之用。

### 二、外形及尺寸安装图

单位：mm

型号容量	外型尺寸			安装孔距		安装孔	fmax	备注
	bmax	dmax	emax	a	c			
va						k		
jbk5-40、63	78	80	90	56 ± 0.4	46 ± 2	m4	1.5	
jbk5-100	85	80	96	64 ± 0.4	62 ± 2	m4	1.5	
jbk5-160	96	100	105	84 ± 0.4	73.5 ± 2	m5	1.5	
jbk5-250	96	105	105	84 ± 0.4	85 ± 2	m5	1.5	

jbk5-300	96	115	105	84 ± 0.4	85 ± 2	m5	1.5	
jbk5-400	120	105	122	90 ± 0.4	85 ± 2	m5	2	
jbk5-500	120	115	122	90 ± 0.4	95 ± 2	m5	2	
jbk5-630	150	120	140	122 ± 0.5	90 ± 2	m6	2	
jbk5-800	150	130	140	122 ± 0.5	100 ± 2	m6	2	
jbk5-1000	168	130	155	138 ± 2	105 ± 2	m6	3	竖式
jbk5-1000	152	190	155	134 ± 2	150 ± 2	m6	2	横式
jbk5-1600	168	140	155	138 ± 2	116 ± 2	m6	3	竖式
jbk5-1600	176	220	165	150 ± 2	176 ± 2	m6	2	横式
jbk5-2500	200	250	180	172 ± 2	200 ± 2	m6	4	竖式
jbk5-3000	200	250	190	172 ± 2	200 ± 2	m6	4	竖式
jbk5-5000	200	250	210	172 ± 2	200 ± 2	m6	4	竖式
jbk5-6000	240	250	350	180 ± 2	150 ± 2	m10	4	竖式
jbk5-10000	240	275	350	180 ± 2	175 ± 2	m10	4	竖式

### 三、主要技术参数

型号va	效率 (%)	负载下的输出电压		空载下的输出电压		额定输入电 压 (v)	额定输出 电压 (v)	备注	
		信号绕组	控制绕组	信号绕组	控制绕组				
		(%)	(%)	(%)	(%)				
jbk5-40	80	6 um	5	95%-105%	6或12	1.1um	ac380 ± 5%	ac220	各绕组容量分配可 按照用户要求制造
jbk5-63									
jbk5-100		12 um	1					ac110	
jbk5-160	85	0							
jbk5-250								ac120	
jbk5-300									
jbk5-400									
jbk5-500									
jbk5-630									
jbk5-800	90								
jbk5-1000							ac220 ± 5%	ac48	
jbk5-1600		6 um	4.5						
jbk5-2500								ac35	
jbk5-3000		12 um	9						
jbk5-5000								ac24	
jbk5-6000									
jbk5-10								ac12	
								ac6	

本产品的电压比是380V/220V，电源相数是单相，额定功率是1.6，防潮方式是开放式，冷却方式是自然

冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海瑞云，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是90%，型号是JBK5-1600VA，加工定制是是，应用范围是控制