

塞拉尼斯TPV(美国原产地)

产品名称	塞拉尼斯TPV(美国原产地)
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	塞拉尼斯:全国配送 塞拉尼斯:中国塑料
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

产品详情

美国三都平TPV热塑性弹性体系列.

Santoprene TPV 101-45W255注射成型或挤出,应用电器元件 , 垫片,密封,硬度48A,黑色。

|Santoprene TPV

101-55注射成型或挤出,良好的物理性能和耐化学性 , 具有出色的抗曲疲劳性 , 良好的耐臭

氧 , 应用于汽车应用 , 电器元件,电子零件,垫片,密封,油管硬度59A,黑色。

Santoprene TPV 101-55W185注射成型或挤出 , 良好的流动性和物理性能 , 具有出色的抗曲疲劳性良好的

耐臭氧 , 良好的耐压缩 , 应用于工业管道密封件和垫片 , 硬度60A,黑色。

Santoprene TPV 101-55W255注射,挤出 , 应用于电器元件垫片,密封,硬度59A,黑色。

Santoprene TPV 101-60W261注射挤出 , 吹塑 , 良好的物理性能和耐化学性,出色的抗曲疲劳性,良好的弹性

恢复 , 硬度65A,黑色。

Santoprene TPV

101-64注射 , 挤出 , 吹塑 , 良好的物理性能和耐化学性 , 出色的抗曲疲劳性良好的耐臭氧 , 应

|用于汽车应用 , 电器元件电子零件 , 垫片 , 密封 , 油管,硬度69A,色。

|Santoprene TPV 101-73注射挤出 , 吹塑良好的物理性能和耐化学性,出色的抗曲疲劳性良好的耐臭氧,应

|用于汽车应用 , 电器元件电子零件垫片 , 密封 , 油管 , 硬度78A,黑色。

Santoprene TPV

101-80注射挤出，吹塑或真空成型，良好物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧,应用于汽车应用，电器元件,电子零件垫片,密封，油管硬度86A,黑色。

Santoprene TPV 101-87注射,挤出，吹塑或真空成型,良好的物理性能和耐化学性,出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，应用于汽车应用，电器元件电子零件，生活绞链油管，硬度93A,黑色。

Santoprene TPV 103-40注射挤出，吹塑或真空成型,良好的物理性能和耐化学性良好的耐臭氧,应用于汽车应用，电器元件电子零件，生活绞链油管，硬度41A，黑色。

Santoprene TPV 103-50注射挤出，吹塑或真空成型，良好的物理性能和耐化学性良好的耐臭氧,应用于汽车应用，电器元件,电子零件生活绞链,油管,硬度51A,黑色。

Santoprene TPV

111-35注塑成型，良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧,高流动性能，应用汽车插头保险杠,垫圈，密封件和垫片软触摸握把。硬度38A,黑色。

Santoprene TPV

111-45注塑成型，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性,良好的耐臭氧，应用汽车|插头,保险杠，垫圈，空气过虑气垫片，密封件和垫片,硬度49A,黑色。

Santoprene TPV 111-55注塑成型,良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性良好的耐臭氧,高流动性|能，汽车应用于波纹管转向和悬挂，密封件和垫片，硬度59A,黑色。

Santoprene TPV

111-64注塑，吹塑，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性良好的耐臭氧,高流动