

# 单相双线包变压器 单相

产品名称	单相双线包变压器 单相
公司名称	上海图冠机电设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:8
公司地址	上海市奉贤区柘林镇船浜村376号
联系电话	13564313698

## 产品详情

### 概述

三相变单相是指把三相380v电转换成民用或者家用220v.

变压器是各种电源及电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，本公司采用先进的制班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。

### 技术参数

	单相	三相
相数	单相	三相
容量	0.25kva-300kva	5kva-3000kva
输入电压	1 220v/110v	1 $\phi$ /3 220v/380v 200v 110v
输出电压	根据用户需求订制各种电压	
输出电压准确性	$\pm 1\%$	
电压变动率	1.5%	
输出波形失真度	无失真（与输入波形比较）	
绝缘等级	f级、h级、hc级可供选择（常规为h级）	
工作效率	97%	
适用频率	50/60hz	
联接方式	y/ 任益组合	
过载能力	允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）	
噪声	35db（一公尺内）	
温升	60	
绝缘电阻	150m	
抗电强度	2500vac/1min	

设计寿命	20年
工作环境	温度：-20 ~ +45 湿度： 95%rh不结露
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘
安规标准	产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际国家标准
冷却方式	干式风冷
备货情况	10~100kva标准机型均备有现货，所有规格均以标准化生产，价格相当合理。

#### 使用条件：

1适用海拔高度： 5000m2环境温度：-15 ~ +45 3相对湿度： 90%4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

#### 订货需知：

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

本产品的电压比是输入电压单相380V/440V/输出电压120V/240V，电源相数是单相，额定功率是8，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海图冠，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是98%，型号是JMB,DGBK，是否提供加工定制是是，应用范围是控制