

美国杜邦PBT全系-杜邦PBT材料

产品名称	美国杜邦PBT全系-杜邦PBT材料
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	1.60/件
规格参数	美国杜邦:总代理商 美国杜邦:长期代销代理供应,全国配送 美国杜邦:一线品牌,欢迎来电询价采购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

美国杜邦PBT(塑胶原料代理商) 杜邦

进口品牌美国杜邦PBT上海总代理, PBT美国杜邦报价, 美国杜邦PBT厂家, 美国杜邦PBT在哪里买, 美国杜邦PBT那个家商家好, 美国杜邦PBT品牌。公司郑重承诺:质量保证、原厂原包、假一赔十

网上报价随时有波动, Zui新价格:请电议或面议

我公司可以提供原科认证投告山L认证、FDA认证、材质证明、(SO, ASTM物性资料、ROHS(SG)报告、物安全资料表(MSDS)物性、报价、U报告、RoSH标准、桧则报告、COA认证、COC认证等等

纤维应用编辑

1、特别适用于制作游泳衣、连袜裤、训练服、体操服、健美服、网球服、舞蹈紧身衣、弹力牛仔服、滑雪裤、长筒袜、医疗上应用的绷带等高弹性纺织品。2、PBT与PET复合纤维具有细而密的立体卷曲、优越的回弹性、手感柔软和优良的染色性能, 是理想的仿毛、仿羽绒原料, 穿着舒适。

3、PBT纤维的长丝可经变形加工后使用, 而短纤维可与其他纤维进行混纺, 也可用于包芯纱制作弹力劳动布。还可用于制织仿毛织品。

4、若用PBT纤维制成多孔保温絮片, 则具有可洗、柔软、透气、轻薄、用PBT纤维生产的簇绒地毯, 触感酷似羊毛地毯。鬃丝可作牙刷丝等, 具有很好的抗倒毛性能。

美国杜邦PBT

PBT S650FR BK851 阻燃V0级

PBT S650FR NC010 阻燃V0级

PBT ST820 BK503 高抗撞击，润滑剂

PBT ST820 NC010 高抗撞击，润滑剂

PBT SK642FR BK851 加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT SK642FR NC010 加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT SK645FR BK851 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT SK645FR NC010 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT SK601 BK851 加10%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好

PBT SK601 NC010 加10%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好

PBT SK602 BK851 加15%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好

PBT SK602 NC010 加15%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT SK603 BK851 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT SK603 NC010 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT SK605 BK851 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，易加工

PBT SK605 NC010 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，易加工

PBT SK608 BK509 加45%玻璃纤维增强，润滑剂，高强度，易加工

PBT SK609 BK851 加50%玻璃纤维增强，润滑剂，高强度，易加工

PBT SK609 NC010 加50%玻璃纤维增强，润滑剂，高强度，易加工

原料物性描述 PBT是坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa,玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的；结晶很迅速，这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料，流程方向的收缩率可以减小，但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点（225℃）和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170℃。玻璃化转换温度（glass transition temperature）在220℃到430℃之间。由于PBT的结晶速度很高，因此它的粘性很低，塑件加工的周期时间一般也较低。典型应用范围 家用器具（食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等），电器元件（开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等），汽车工业（散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等）。公司货源充足，品种齐全，价格合理,具体事宜（物性、技术、报价等）请登陆公司网站查询或电询；公司自有完善的物配送团队，可为客户提供方便、快捷、安全的运输服务；欢迎塑料企业界相关厂商或经销商来人来电订货垂询！