

# 全国制造不锈钢储罐的厂家，全国制造非标不锈钢储罐的厂家，全国制造非标不锈钢储罐的厂家

产品名称	全国制造不锈钢储罐的厂家，全国制造非标不锈钢储罐的厂家，全国制造非标不锈钢储罐的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

全国制造不锈钢储罐的厂家，全国制造非标不锈钢储罐的厂家，全国制造非标不锈钢储罐的厂家外开窗扇应采取防脱落措施。

6.5.5 全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃，并应设防撞提示标识。

6.5.6 民用建筑（除住宅外）临空窗的窗台距楼地面的净高低于0.80m时应设置防护设施，防护高度由楼地面（或可踏面）起计算不应小于0.80m。

6.5.7 天窗的设置应符合下列规定：

全国制造不锈钢储罐的厂家，全国制造非标不锈钢储罐的厂家，全国制造非标不锈钢储罐的厂家采光天窗应采用防破碎坠落的透光材料，当采用玻璃时，应使用夹层玻璃或夹层中空玻璃；

2 天窗应设置冷凝水导泄装置，采取防冷凝水产生的措施，多雪地区应考虑积雪对天窗的影响；

3 天窗的连接应牢固、安全，开启扇启闭应方便可靠。

6.5.1 本条是对建筑门窗功能、性能提出的总原则性要求，是保证人民生命财产安全、人身健康和工程安全的要求。

门窗选用应充分考虑门窗的使用地理位置、全国制造不锈钢储罐的厂家，全国制造非标不锈钢储罐的厂家，全国制造非标不锈钢储罐的厂家气候环境和使用功能等要求。在安全性能方面，要充分考虑门窗的抗风性能；有防火或耐火性能要求的门窗，尚应注意门窗防火或耐火性能的极限要求；在建筑节能方面，需要按照不同的气候条件选用不同材质、不同构造和不同传热系数的门窗；在舒适性方面，对门

窗的防水性能、气密性能、采光、通风和隔声等方面作出适宜的性能选择。

6.5.2~6.5.4 对门窗设置、全国制造不锈钢储罐的厂家，全国制造非标不锈钢储罐的厂家，全国制造非标不锈钢储罐的厂家与墙体连接的性能要求和构造措施作出规定。门窗作为建筑外围护系统的组成部分，工程应提供安全可靠的技术保证。

门窗与建筑墙体（洞口）的连接，需充分考虑框料材质、框扇大小与分格形式、防水密封和保温隔热材料及连接构造方式等因素对其安全、防水、耐久、隔声和保温性能的影响，且门窗与建筑墙体的连接不应有松动和雨水渗漏等现象出现。在门窗的选型和设置方面，需依照门窗的使用功能、安装位置和相应的安全要求作出合理的选择。如门窗单块玻璃的面积、开启面积、开启形式、开启方向、安装高度和安全标识及隔离防护等；门窗启闭应方便，使用和维护简易安全。除条文中规定的要求外，对于有特殊装置的门窗，如自动门、全国制造不锈钢储罐的厂家，全国制造非标不锈钢储罐的厂家，全国制造非标不锈钢储罐的厂家旋转门等尚应有可靠的安全防夹制动措施。