

# 美国苏威 PPSU塑料材料 R-5100 GY1037

产品名称	美国苏威 PPSU塑料材料 R-5100 GY1037
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国索尔维 型号:R-5100 GY1037 特性:耐水解 耐高温
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

## 产品详情

PPSU 美国苏威 Radel 原厂原包江浙沪一级代理PPSU简介：

聚砜是一种具有明显优势的耐高温塑料。与其它透明塑料相比，这些非结晶热塑性塑料具有更高的韧度、强度和水解稳定性。可以耐受长期置于水、化学品和-40 ° C ~204 ° C (-40 ° F ~ 400 ° F)这一很宽的工作温度环境。

Udel PSU – 呈刚性、高强度、半韧型、透明塑料，与聚碳酸酯（PC）相比，可以耐受更高的温度、水解稳定性更高。置于蒸汽或其它消毒环境下可以很好地保留原有的机械性能。

HDT：174 ° C (345 ° F)，实际韧度良好、可以很好地耐化学腐蚀。

Radel PPSU –

性能在我们所提供的砜聚合物中好，抗冲击性和耐化学腐蚀性比聚砜(PSU)和聚醚酰亚胺（PEI）优异。

R-7000系列的HDT为207 ° C

(405 ° F)，具有优异的韧度、冲击强度、出色的耐化学腐蚀性，可用于飞机内饰件。

Acudel改性 PPSU – 采用特有配方的一组产品，填补了PPSU和聚砜（PSU）之间的成本-性能之间的差距

HDT为197 ° C (387 ° F)，抗冲击强度高于PSU，具有出色的长期耐水解稳定性。

Veradel PESU – 兼具良好的耐化学腐蚀性和高达204 ° C (399 ° F)的耐变形温度，非常适用于生产婴儿奶瓶和其它食品服务用品。该树脂自身具有阻燃性，可用于电子元件和测试仪器。

HDT为204 ° C (399 ° F)，耐化学腐蚀性好于PSU，具有固有的阻燃特性。

Virantage 增韧剂 – 分子量和粒子大小各异的全系列特种聚合物、低聚物和单体。产品形式包括粉末、纤维和泡沫。高温增韧剂，改善了损伤容限，带有反应基团

PPSU 美国苏威)R-5100 GY1037

相关产品：PPSU，美国苏威)R-5100 GY1037