

全国做不锈钢储罐的厂家，全国做非标不锈钢储罐的公司，全国做非标不锈钢储罐的厂家

产品名称	全国做不锈钢储罐的厂家，全国做非标不锈钢储罐的公司，全国做非标不锈钢储罐的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

全国做不锈钢储罐的厂家，全国做非标不锈钢储罐的公司，全国做非标不锈钢储罐的厂家推拉门窗和外开启窗，由于使用不当或维护缺失，时有开启扇脱落下坠的问题，需要采用配置防坠落的装置。门应综合考虑使用功能特点、性质、消防等多方面因素，合理确定其宽度；除设备检修通行用的门外，一般公共建筑供人通行门的小净宽不小于0.80m。

6.5.6 本条对除住宅外民用建筑临空窗窗台高度及防护高度作了明确规定，以保证人民生命财产安全、人身健康和工程安全。住宅要求由相应项目规范确定。本条不适用玻璃幕墙。

6.5.7 本条是天窗设置基本的安全要求。

1 天窗以及采光顶的下方通常为人员活动的场所，为防止采光面板受损时对下方人员造成伤害，用于采光的面板可以采用不易破碎的高分子材料，如聚碳酸酯阳光板等，并具有一定的防穿透能力。全国做不锈钢储罐的厂家，全国做非标不锈钢储罐的公司，全国做非标不锈钢储罐的厂家当采用玻璃作为天窗透光面板时，应采用夹层玻璃，其胶片小厚度不小于0.76mm。

2 天窗应有可靠的防水密封性能，同时在天窗内侧应设置收集和排泄冷凝水的系统，也可在天窗侧边设置可开启的侧窗或其他通风装置，防止冷凝水的形成。

3 天窗的启闭大部分采用电动或机械传动方式，启闭机构应具有相应的承载能力和耐久性。对于不同气候条件下使用的天窗，在包括风载、雪载、活动荷载和地震等作用下，与主体结构的连接应安全可靠。

阳台、外廊、室内回廊、中庭、内天井、全国做不锈钢储罐的厂家，全国做非标不锈钢储罐的公司，全国做非标不锈钢储罐的厂家上人屋面及楼梯等处的临空部位应设置防护栏杆（栏板），并应符合下列

规定：

1 栏杆（栏板）应以坚固、耐久的材料制作，应安装牢固，并应能承受相应的水平荷载；

2 栏杆（栏板）垂直高度不应小于1.10m。栏杆（栏板）高度应按所在楼地面或屋面至扶手顶面的垂直高度计算，如底面有宽度大于或等于0.22m，且高度不大于0.45m的可踏部位，全国做不锈钢储罐的厂家，全国做非标不锈钢储罐的公司，全国做非标不锈钢储罐的厂家应按可踏部位顶面至扶手顶面的垂直高度计算。

6.6.2 楼梯、阳台、平台、走道和中庭等临空部位的玻璃栏板应采用夹层玻璃。

6.6.3 少年儿童专用活动场所的栏杆应采取防止攀滑措施，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净间距不应大于0.11m。

6.6.4 公共场所的临空且下部有人员活动部位的栏杆（栏板），全国做不锈钢储罐的厂家，全国做非标不锈钢储罐的公司，全国做非标不锈钢储罐的厂家在地面以上0.10m高度范围内不应留空。