

常开常闭输出烟感24V 开关量烟感 烟雾监测传感器 烟雾报警探测器

产品名称	常开常闭输出烟感24V 开关量烟感 烟雾监测传感器 烟雾报警探测器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:鸿博 型号:JTY-GD-HB09 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

开关量烟感 烟雾监测传感器 烟雾报警探测器

技术参数

工作电压:DC12V-35V AC220V

本产品为光电烟雾探测器,是根据感应烟雾颗粒的

灵敏度:0.1-0.3dB/m 0.3-0.5dB/m (定制)

原理来工作。采用独特的结构设计以及光电信号处理

技术,具有防尘,防虫,抗外界光线干扰等功能,从设计

上保证了产品的稳定性。本产品对缓慢阴燃或明燃产

生的可见烟雾,有较好的反应。适用于住宅,商场,宾馆

以及仓库等室内环境的烟雾监测。

静态电流: 2mA(DC24V)

报警电流: 10mA(DC24V)

报警指示:红色 LED

报警声音: 85DB(定制)

传感器: 红外光电传感器

工作温度:-10 ~ +50

环境湿度:最大 95%RH(无凝结现象)

抗 RF 干扰:10MHz ~ 1GHz 20V/m

报警输出:常开/常闭,接点 DC28V 100mA
指示灯

防虫网

覆盖区域:当空间高度为 6m ~ 12m, 一个探测器的
保护面积对一般保护现场而言为 80m²

,空间高度为 6m

以下时保护面积为 60m²,具体参数应以火灾自动报警系

统设计规范 GB 50116 ~ 98 为准。灵敏度等级:一级