

摩擦系数仪 安尼麦特

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 摩擦系数仪 安尼麦特 |
| 公司名称 | 济南安尼麦特仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:安尼麦特 型号:AT-MC |
| 公司地址 | 济南市天桥区洛安路5号 |
| 联系电话 | 86-53155500289/0389 13165126785 |

产品详情

摩擦系数仪简单介绍

主要适用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。

摩擦系数仪商品介绍

摩擦系数仪基于gb 10006国家标准，通过测量材料的滑爽性，可以控制调节材料生产质量工艺指标，满足产品使用要求。另外还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的滑爽性能测定。

设备采用微电脑控制，试验过程自动化，搭配菜单式操作界面，pvc控制面板和液晶显示屏，方便用户进行试验操作及数据查看。配备微型打印机自动打印单件或成组试样的试验报告。

摩擦系数仪依据标准:gb 10006、gb/t 17200、iso 8295、astm d1894、tappi t816

摩擦系数仪技术参数

- 1、滑块尺寸：63×63mm滑块质量：200±2g2、工作台面尺寸：200×470mm3、测量精度：±1%
- 4、滑块运动速度：100mm/min5、测力范围：0-2n
- 6、电源：220v，50hz
- 7、外型尺寸：480mm×320mm×300mm8、重量：35公斤

本产品的加工定制是是，品牌是安尼麦特，型号是AT-MC，测量范围是0-2，尺寸是480mm×320mm×300mm（mm），重量是35（kg）