

# 供应 定制中低硬度 邵氏A型硬度计(生产)

产品名称	供应 定制中低硬度 邵氏A型硬度计(生产)
公司名称	温州市海宝仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海宝 型号:邵氏A型
公司地址	浙江省乐清市经济开发区纬十八路301号
联系电话	0577-62511581 18958777672

## 产品详情

邵氏橡胶硬度计是测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器。该仪器有a型、d型、c型硬度计。a型和d型分别适用于低中硬度和高硬度材料硬度的测试。c型适用于压缩率为50%、应力0.049mpa以上时，采用橡塑并用、塑料中含有发泡剂制成的鞋用微孔材料硬度的测试。本硬度计执行gb/t531-99、gb2411-80、hg/t2489-93、jig304-2003有关规定。

### 一、 产品图片：

### 二、 参数

刻度盘值：0 ~ 100ha

推荐测量范围：10 ~ 90ha

压针行程：2.5mm

压针头部尺寸： 0.79mm

外形尺寸：115 × 60 × 25mm

重 量：~ 0.5kg

### 三、 保养及维护：

硬度计使用完毕后，应擦净装入仪

器盒内，放置干燥处，防止受潮，测定架应经常揩擦，并涂少量防锈油，以防生锈，并在活动部位加注20号机油。

#### 四、使用方法：

把试样放置在坚固的平面上，拿住硬度计，压针距离试样边缘至少12mm平稳地把压足压在试样上，使压针垂直地压入试样，直至压足和试样完全接触时1s内读数。

在测点相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次，取其平均值（微孔材料测点相距至少15mm）。为稳定测试条件，提高测试精度,应将硬度计装置在配套生产的同型号测试定架上测定。

#### 五、售后服务：

在用户遵守产品保管使用条件下，从购买日起阶月内如属产品制造上的原因而不能正常工作，我公司负责免费为用户修理或调换。

#### 六、其他说明：

当试样用a型硬度计测量值超过90度时，推荐用d型硬度计，当用d型硬度计测量值低于20度时，推荐用d型硬度计，a型硬度计示值低于10度时是不准确的，测量结果不能使用。

欢迎您的来电咨询：

咨询电话：0577-62511581

企业传真：0577-62511580

企业网址：<http://www.haibaocn.com>

本产品的加工定制是是，品牌是海宝，型号是邵氏A型，测量范围是10-90HA，测量对象是中低硬度塑料、皮革、各类橡胶、多元脂、蜡等硬度，尺寸是115×60×25（mm），重量是0.5（kg）