

# 密封试验仪 安尼麦特

产品名称	密封试验仪 安尼麦特
公司名称	济南安尼麦特仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安尼麦特 型号:AT-MF
公司地址	济南市天桥区洛安路5号
联系电话	86-53155500289/0389 13165126785

## 产品详情

### 密封试验仪 简单介绍

适用于食品、制药日化等行业软包装件的密封试验。通过试验可以准确的测试软包装件的密封工艺及密封性能，为确定相关的技术要求提供科学的依据。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。

### 密封试验仪商品介绍

适用于食品、制药日化等行业软包装件的密封试验。通过试验可以准确的测试软包装件的密封工艺及密封性能，为确定相关的技术要求提供科学的依据。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。该产品按照gb / t15171-94软包装件密封性能试验方法之有关规定设计制造。

### 密封试验仪 性能特点

本品以压缩空气为动力源，以真空发生器为能量转换元件，以高精度压力传感器为测量手段，通过微电脑控制实现了真空速度快，度量精度高，试验参数数字设定，试验过程数显程序化等优良性能。性能稳定，运行可靠。

### 密封试验仪工作原理

通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试

样的密封性能；通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以此判定试样的密封性能。

### 密封试验仪技术指标

真空度： 0 - (-90kpa) 精度：1级进气压力：0.2-0.5mpa真空室尺寸： 275 × 210 (h) mm电源：220v 50hz外形尺寸：30 (b) × 43 (l) × 50 (h) cm净重：12.5kg

本产品的加工定制是是，品牌是安尼麦特，型号是AT-MF，测量精度是1，尺寸是 275 × 210 (H) mm (mm)，重量是12.5 (kg)