

# 硅胶挤出机、硅胶制管机、硅胶押出机、矽胶挤出机

产品名称	硅胶挤出机、硅胶制管机、硅胶押出机、矽胶挤出机
公司名称	东莞市长安金圣机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:金圣 型号:JS65-100
公司地址	东莞市长安镇霄边德政中路60号
联系电话	13712371375 18666896108

## 产品详情

本产品以经过我们多次产品升级，目前以达到制作简单合理、使用方便，是您制作硅胶管、条、异型材等的理想工具,产品特点：1、整机占地面积小，比传统卧式机台短，便于放置。2、立式机台管是垂直向下运动的，这使得管的圆度非常完整，而且没有卧式机台中的压痕。3、本机的水循环设计到位，整个挤出过程中硅胶经过的地方都有水循环，确保硅胶在螺杆或其它部位不会被硫化。

品名规格	数量	备注	小计
押出主机	1台		
押出机头	1个		
电器控制柜	1台		
立式硫化炉	1台		
输送台	1台		
工作台	1个		

设备说明：

一、用途：适用于生产硅胶条或管。

二、主要规格及性能

1、押出量：80kg/hr（机头开放）。

2、管材同心度95%以上。

3、电源3相380v，机械中心高1000mm。

4、本机颜色：电脑白

### 三、设备构成规格：

#### 1、押出主机

(1) 主机减速箱体，采用铸铁机身制作，齿轮及传动轴渗碳、调质、研磨处理，轴承油封采用日本原装进口。

(2) 电动机10hp+变频器

(3) 螺杆：直径65mm，长径比10：1，材质为38crmoal，表面处加工前先调质处理，氮化深度0.6mm电镀硬洛0.1厚,硬度hrc58度。

(4) 螺缸：采用水循环式，材质为38crmoal，表面处理先调质处理再加工（离子两次氮化），硬度hrc64度

(5) 机头：可调式，采用王牌钢制作，调质、电镀处理。

(6) 主机总高度2.1m。

#### 2. 硫化炉

(1) 规格：400\*400\*1500

(2) 材料：钢板3mm 隔热板10mm 保温材料硅酸铝

(3) 温度范围：0—600度

(4) 导轮共3个

#### 3. 输送台

(1) 规格：300\*300\*3000

(2) 输送带（进口材料）200\*3000\*2mm

(3) 电机调速马达80w（台湾松文）

#### 4、电器控制总柜

(1)、温控表规格72\*72

(2)、变频器10hp 1个

(3)、电源开关控制,排气扇散热

(4)、频率显示器,电位器,启动停止等

#### 四、备品：

工具箱附工具..... 壹套

基础螺丝及固定螺丝..... 壹组

机头固定板手..... 壹把

蜂巢板..... 壹块

品名规格	数量	备注	小计
押出主机	1台		
押出机头	1个		
电器控制柜	1台		
立式硫化炉	1台		
输送台	1台		
工作台	1个		

#### 设备说明：

一、用途：适用于生产硅胶条或管。

二、主要规格及性能

- 1、押出量：80kg/hr（机头开放）。
- 2、管材同心度95%以上。
- 3、电源3相380v，机械中心高1000mm。
- 4、本机颜色：电脑白

三、设备构成规格：

1、押出主机

（1）主机减速箱体，采用铸铁机身制作，齿轮及传动轴参碳、调质、研磨处理，轴承油封采用日本原装进口。

（2）电动机10hp+变频器

（3）螺杆：直径65mm，长径比10：1，材质为38crmoal，表面处加工前先调质处理，氮化深度0.6mm电镀硬洛0.1厚,硬度hrc58度。

（4）螺缸：采用水循环式，材质为38crmoal，表面处理先调质处理再加工（离子两次氮化），硬度hrc64

度

(5) 机头：可调式，采用王牌钢制作，调质、电镀处理。

(6) 主机总高度2.1m。

## 2. 硫化炉

(1) 规格：400\*400\*1500

(2) 材料：钢板3mm 隔热板10mm 保温材料硅酸铝

(3) 温度范围：0—600度

(4) 导轮共3个

## 3. 输送台

(1) 规格：300\*300\*3000

(2) 输送带（进口材料）200\*3000\*2mm

(3) 电机调速马达80w（台湾松文）

## 4. 电器控制总柜

(1)、温控表规格72\*72

(2)、变频器10hp 1个

(3)、电源开关控制,排气扇散热

(4)、频率显示器,电位器,启动停止等

## 四、备品：

工具箱附工具..... 壹套

基础螺丝及固定螺丝..... 壹组

机头固定板手..... 壹把

蜂巢板.....壹块

本产品的加工定制是否，品牌是金圣，型号是JS65-100，类型是螺杆式，螺杆形式是等距不等深，主电动机功率是7.5-22（KW），螺杆直径是JS65-100（mm），螺杆长径比是10：1，螺杆转速是60（r/min），生产能力是80-200（Kg/h），外形尺寸是5-1-2（m），重量是500-1000（kg）