

生产泡沫石棉板

产品名称	生产泡沫石棉板
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/块
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

泡沫石棉板 产品可分两大类：防水型、普通型。硅酸盐（铝镁）板是一种固体基质联结的封闭口孔网状结构材料。本产品是一种含铝、镁、硅酸盐（铝镁）的特种非金属矿为基料，掺种一定数量的辅助原料和填充料加入一定的化学添加剂，采取新工艺、新技术研制而成。该产品导热系数低、热损小、用料厚度少，而且无毒、不污染环境、不腐蚀设备，是国内目前更理想的保温材料。复合硅酸盐（铝镁）（铝镁）制品是一种新型轻质高温保温材料，具有导热系数低，保温性能好，耐热性能明显；耐700 以上温度的保温材料中容重更低，与其它保温材料相比，还具有施工方便，无刺激、无粉尘污染，可任意裁卷，运输安装无损耗等优点，广泛使用于石油、化工电工、冶金、国防等行业，是各种热力罐体、板道等设备的保温隔热、耐高温、节约能源的理想材料。厂家直销 生产 泡沫石棉板 价格及批发报价

生产泡沫石棉板 复合硅酸盐（铝镁）制品是一种新型轻质高温保温材料，具有导热系数低，保温性能好，耐热性能明显；耐700 以上温度的保温材料中容重低，与其它保温材料相比，还具有施工方便，无刺激、无粉尘污染，可任意裁卷，运输安装无损耗等优点，广泛使用于石油、化工电工、冶金、国防等行业，是各种热力罐体、板道等设备的保温隔热、耐高温、节约能源的理想材料。硅酸盐（铝镁）类保温材料的同类产品，如气凝胶毡，适用温度区间类似，-50~650 ，但导热系数为硅酸盐（铝镁）类保温毡的一半，仅0.018W/(m·K)，常有两种产品相互交替使用。技术指标规格指标品名容重（kg/m³）常温导热系数(W/MK)使用温度()憎水率(%)耐火性吸水率(%)规格复合硅酸盐（铝镁）毡30~800.035-40~-70098不燃21000*500（30-80）600*400复合硅酸盐（铝镁）板80~1500.033-40~80098.5不燃2用户自选产品规格、型号、包装毡：1000X500X30（40-80）mm;纸箱包装，0.25m³/箱国家建筑材料质量监督检验中心监制中国电力石油化工绝热协会定点生产企业详情请登陆廊坊华骏保温材料有限公司网址或咨询当地经销商工作时间：星期一至星期日：上午5:00-晚上11:30（节假日不休）质量保证：华骏保温材料有限公司所生产的产品，均由国家行业标杆机构检测，性能优于国家检测标准！国家建筑材料质量监督检验中心对产品生产全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系。硅酸盐（铝镁）类保温材料的同类产品，如气凝胶毡，适用温度区间类似，-50~650 ，但导热系数为硅酸盐（铝镁）类保温毡的一半，仅0.018W/(m·K)，常有两种产品相互交替使用。技术指标规格指标品名容重（kg/m³）常温导热系数(W/MK)使用温度()憎水率(%)耐火性吸水率(%)规格复合硅酸盐（铝镁）毡30~800.035-40~-70098不燃21000*500（30-80）600*400复合硅酸盐（铝镁）板80~1500.033-40~80098.5不燃2用户自选产品规格、型号、包装毡：1000X500X30（40-80）mm;纸箱包装，0.25m³/箱国家建筑材料质量监督检验中心监制中国电力石油化工绝热协会定点生产企业详情请登陆廊坊华骏保温材料有限公司网址或咨询当地经销商工作时间：星期一至星期

日：上午5:00-晚上11:30（节假日不休）质量保证：华骏保温材料有限公司所生产的产品，均由国家行业标杆机构检测，性能优异于国家检测标准！国家建筑材料质量监督检验中心对产品生产全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系。复合硅酸盐（铝镁）保温材料是一种固体基质联结的封闭孔隙网状结构材料。本产品是一种含铝、镁、硅酸盐（铝镁）的特种非金属矿为基料。掺种一定数量的辅助原料和填充料加入一定的化学添加剂，采取新工艺、新技术研制而成。该产品导热系数低、热损小、用料厚度少。而且无毒、不污染环境、不腐蚀设备，是国内目前更理想的保温材料。复合硅酸盐（铝镁）（铝镁）制品是一种新型轻质高温保温材料，具有导热系数低，保温性能好，耐热性能明显；耐700℃以上温度的保温材料中容重更低，与其它保温材料相比，还具有施工方便，无刺激、无粉尘污染，可任意裁卷，运输安装无损耗等优点，广泛使用于石油、化工电工、冶金、国防等行业，是各种热力罐体、板道等设备的保温隔热、耐高温、节约能源的理想材料。技术指标规格指标品名容重（kg/m³）常温导热系数（W/MK）使用温度（℃）（%）耐火性吸水率（%）规格复合硅酸盐（铝镁）毡30~800.035-40--70098不燃21000*500（30-80）600*400复合硅酸盐（铝镁）板80~1500.033-40~80098.5不燃2用户自选硅酸盐（铝镁）复合保温型材料是一种新型的保温材料，该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆，入模、定型、烘干、成品、包装等工艺，制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质保温材料。生产泡沫石棉板