

# 防腐保温复合硅酸盐毡

产品名称	防腐保温复合硅酸盐毡
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/块
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

防腐保温复合硅酸盐毡 产品价格 在使用温度范围内，可长期使用，不易老化、不变质、无毒无味、保温性能长期不减。具有体轻，导热系数小、隔冷、隔热、防震、吸音等特点，可广泛用于冶金、化工、石油、船舶、纺织、医药、交通、热电、建筑等行业中，与其它保温材料相比具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点。产品可分两大类：防水型、普通型。项目名称技术指标容重（kg/m<sup>3</sup>）板、毡40-60板80-220导热系数常温0.028-0.0450.036-0.060使用温度 70 0 700 吸潮率%防水普通型5-10抗拉强度0.8-1kg0.8-1kg烧失量4.5-64.5-6弹性恢复率100 时98（50克/厘米<sup>2</sup>）100 时98%（50克/厘米<sup>2</sup>）可燃不燃产品规格：板、毡：1000×500×30-70（mm）板：22-1220（mm）厚度30-200（mm）长度1000（mm）瓦：22-1220（mm）厚度30-100（mm）长度500（mm）防腐保温复合硅酸盐毡 厂家地区价格 本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质保温材料。在使用温度范围内，可长期使用，不易老化，不变质，无毒无味，保温性能长期不减，具有体轻导热系数小、隔热、隔冷、防震、吸音等特点，可广泛用于冶金、化工、石油、船舶、纺织、医药、交通、热电、建筑等行业中。与其它保温材料相比，具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点。产品可分为两大类：防水型、普通型。一、采用优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的售后体系。质量符合国家标准，每批货附带行业标杆的检测报告！四、超大的日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！复合硅酸盐（铝镁）板优选廊坊华骏！华骏复合硅酸盐（铝镁）板优势：引进先进设备|信誉保证！廊坊华骏科技专业生产复合硅酸盐（铝镁）板，品质上乘，信誉保证，客户信赖的产品。我公司是专业生产复合硅酸盐（铝镁）板、复合硅酸盐（铝镁）板的专业厂家。合格的复合硅酸盐板由多种材质复合而成，成型好，软硬适中，不易破碎，无施工压缩，施工便捷，无污染，使用寿命长。施工可用毛刷或滚刷两遍可达到防水效果。遍涂刷与第二遍涂刷时间间隔5分钟即可，憎水剂内禁止加水或其它化学助剂，其特点耐350高温，耐低温-100度不结冰，防腐防水抗碱性稳定。复合硅酸盐（铝镁）板保温材料根据GB8624-2006分级体系，具有A1级不燃性能，这一性能决定了复合硅酸盐（铝镁）板可以在800度以下的环境中使用，特别是在对消防有较高要求的地下车库或者隧道，地铁以及对校方有特殊要求的场合。都是轻质、疏松，呈多孔状和纤维状，保温隔热机理是因其内部的不流动空气来阻隔热的传导FHP-Vc复合硅酸盐（铝镁）板的材料主要有粉煤灰，无机胶凝材料、稳泡剂、发泡剂等按一定的配合比称取物料投入特定的搅拌釜，在规定的时间内搅拌均匀后导入磨具发泡，将发泡好的毛坯料放在阴凉处养护

一定的时间，然后切割成型。其中稳泡剂的配置和添加是FHP-VC复合硅酸盐（铝镁）保温隔热板制作的关键技术普通型硅酸盐（铝镁）。在未加入发泡剂之前，粉煤灰水泥料浆是固-液两相共存体系，当加入发泡剂之后产生气体，气体体积不断膨胀形成了气-液界面。气体通过液体时，由于表面张力的作用，液体表面自动收缩，形成了液体薄膜包围气体“气泡”，当气泡内气体的压力大于液体表面张力时，泡体破裂气体逸出。另外，各种矿物质及其生成物大多是极性分子，水是极性分子，这些物质被水湿润，而气体是非极性分子。硅酸盐（铝镁）制品和材料广泛应用于各种工业、华骏研究及日常生活中。复合硅酸盐（铝镁）保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构，静电型无机保温材料含镁、铝、硅酸盐（铝镁）的非金属矿质 - 海泡石为基料，复合一定数量的辅助原材料和填充料再加入定量的化学添加剂；采用新工艺、利用新技术加工制作而成。防腐保温复合硅酸盐毡