

出售 日本宝理 LCP T130 30%玻璃纤维

产品名称	出售 日本宝理 LCP T130 30%玻璃纤维
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本宝理 性能:30%玻璃纤维 耐热性高
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

LAPEROS T130

Liquid Crystal Polymer

Polyplastics Co., Ltd.

30% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Ultra-High Heat Resistant, High MP, Glass Fiber reinforced, Standard

物性信息：

基本性能编号

[E106764-100112390](#)

填料/增强材料

[E106764-218465](#)

特性

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

UL文件号

耐热性, 高

部件标识代码 (ISO 11469)

E106764

物理性能额定值单位制测试方法

>LCP-GF30

收缩率 1

垂直流动方向 : 1.00 mm

0.51

流动方向 : 1.00 mm

0.070

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

0.030

硬度额定值单位制测试方法

55

机械性能额定值单位制测试方法

165

伸长率 (断裂)

2.0

弯曲模量

14800

弯曲应力

220

弯曲应变

2.3

补充信息额定值

VF2001/BK005P

冲击性能额定值单位制测试方法

20

热变形额定值单位制测试方法

0.45 MPa, 未退火

320

1.8 MPa, 未退火	300
电性能稳定值单位制测试方法	1.0E+16
介电强度	
1.00 mm	47
3.00 mm	25
介电常数	
1 kHz	4.20
1 MHz	3.80
耗散因数	
1 kHz	0.010
1 MHz	0.030
耐电弧性	153
漏电起痕指数	150

