

# 管道硅酸盐板

产品名称	管道硅酸盐板
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/块
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

管道硅酸盐板 厂家价格 廊坊华骏保温材料有限公司是专业生产硅酸盐（铝镁）保温板，复合硅酸盐（铝镁）板的现代化大型企业，公司从事复合硅酸盐（铝镁）、泡沫石棉，硅酸盐（铝镁）保温板、复合硅酸盐（铝镁）板等多种产品的研制与生产，通过了中国电力建设研究所检测！期待与您精诚合作！廊坊华骏保温材料有限公司是专业生产硅酸盐（铝镁）保温板，复合硅酸盐（铝镁）板的现代化大型企业，公司从事复合硅酸盐（铝镁）、泡沫石棉，硅酸盐（铝镁）保温板、复合硅酸盐（铝镁）板等多种产品的研制与生产，通过了中国电力建设研究所检测硅酸盐（铝镁）保温板保温型材料是一种新型的保温材料，它有自己的独特之处，这种新型产品也受到了广大客户的喜爱。该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆，入模、定型、烘干、成品、包装等工艺，制造而成。管道硅酸盐板 价格图片 华骏科技为客户提供多种售后服务的渠道，我们秉承热情周到的服务为您带来更舒心的购物体验。廊坊华骏保温材料有限公司是一家主要生产硅酸盐（铝镁）板,防水泡沫棉板等产品的公司,而且我们的硅酸盐（铝镁）板规格齐全,性能稳定,具有价格低,施工方便,环保性材料等优点.廊坊华骏保温材料有限公司研发的硅酸盐（铝镁）保温板具有节能性,安全性,环保性,经济性,安装性等特点。在广大客户群中拥有极好的声誉和好评。硅酸盐（铝镁）保温板是一种新型的保温材料，它有自己的独特之处，这种新型产品也受到了广大客户的喜爱。该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆，入模、定型、烘干、成品、包装等工艺，制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质保温材料。与其它保温材料相比具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点产品特点：、导热系数低于所有传统保温材料。合格的复合硅酸盐板由多种材质复合而成，成型好，软硬适中，不易破碎，无施工压缩，施工便捷，无污染，使用寿命长。施工可用毛刷或滚刷两遍可达到防水效果。遍涂刷与第二遍涂刷时间间隔5分钟即可，憎水剂内禁止加水或其它化学助剂，其特点耐350高温，耐低温-100度不结冰，防腐防水抗碱性稳定。产品特点：导热系数低于所有传统保温材料，比岩棉、硅酸铝纤维的导热系数小1/3-1/2，因此外护材料（如铝皮）减少25%-30%，建安量减少一半。由于卷毯质软运输施工方便，损失很少，综合经济效益比相同条件的岩棉、硅酸铝纤维保温材料要节省投资10%左右。适用范围广；无毒、无污染、对无刺激伤害；可塑性大，适用于各种异型设备；粘结性能好，不易脱落；冷热施工均可，施工不影响产品特点不存在纤维状保温材料使用过程中逐渐粉花的缺陷。没有纤维状保温材料在板道上逐渐下垂而引起保温效果下降的缺点。防水性能好，不怕水浸、雨淋、防水层被破坏及蒸汽泄漏。导热系数低(0.0384w/m.k)耐温高、热稳定性好。阻燃性好，产品由天然性无机材料组成。无毒无味、不腐蚀设备，不污染环境。型材(

瓦块，平板)强度高、施工方便、保温坚固美观。膏体附着力强，施工方便，特别是适合复杂形状(如阀门、弯头等)的现场保温复合硅酸盐(铝镁)板是由硅酸铝纤维海泡石等耐火高温材料加分散剂、粘结剂、渗透剂等复合制造而成，在使用温度范围内，可长期使用，不易老化、不变质、无毒无味、保温性能长期不减。具有体轻，导热系数小、隔冷、隔热、防震、吸音等特点，可广泛用于冶金、化工、石油、船舶、纺织、医药、交通、热电、建筑等行业中，与其它保温材料相比具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点。产品可分两大类：防水型、普通型。项目名称技术指标容重(kg/m<sup>3</sup>)板、毡40-60板80-220导热系数常温0.028-0.0450.036-0.060使用温度 700 700 吸潮率%防水普通型5-10抗拉强度0.8-1kg0.8-1kg烧失量4.5-64.5-6弹性恢复率100 时98(50克/厘米<sup>2</sup>)100 时98%(50克/厘米<sup>2</sup>)可性不燃不燃产品规格：板、毡：1000×500×30-70(mm)板： 22- 1220(mm)厚度30-200(mm)长度1000(mm)瓦： 22- 1220(mm)厚度30-100(mm)长度500(mm)管道硅酸盐板